



| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       |
|------|----------|---------------|
| 7    | 683A-7   | 7340118316628 |
| 8    | 683A-8   | 7340118316642 |
| 9    | 683A-9   | 7340118316666 |
| 10   | 683A-10  | 7340118316581 |
| 11   | 683A-11  | 7340118316604 |

## TEGERA® 683A

Synteettinen käsine, nitrili, 3/4-pinnoitettu, akryyli, polyesteri, 10 gg, 13 gg, mikrokarhennus, Cat. II, keltainen huomioväri, musta, huomioväri, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa, yleistyöt

### OMINAISUUDET

Pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, lämmin

### SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Käsineet kylmyyttä vastaan

KATEGORIA Cat. II

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAALI Akryyli, polyesteri, 10 gg, 13 gg

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

PITUUS 240-280 mm

VÄRI Keltainen huomioväri, musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

ESILLEPANO Koukku kortilla

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili, polyesteri

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Akryyli

Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

## TEGERA® 683A

### KUVAUS

Huomioväri, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

### SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus öljyyn, kylmää vastaan

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kokoonpanotyöt, rakennustyöt, varastotyöt, puutarhatyöt, kalastusteollisuuden työt, elintarvikkeiden käsittely

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, MRO, building and construction

### TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

2(3)



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016  
3231X



EN 511:2006  
02X



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 683A

### EU-TYYPPITARKASTUS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset  
vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

| Ominaisuus                           | Saavutettu taso | (Maksimi-suojaustaso) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 3               | (4)                   |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 2               | (5)                   |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 3               | (4)                   |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 1               | (4)                   |
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)     | X               | (F)                   |
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015      |                 | (P)                   |

### EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

| Suojaustaso/Saavutettu taso          | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

| Suojaustaso/Saavutettu taso      | A | B | C  | D  | E  | F  |
|----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Suojaustaso/Saavutettu taso     | P                     |
|---------------------------------|-----------------------|
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

### EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet

Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn, pois luettuna  
rasvaiset elintarvikkeet



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016  
3231X



EN 511:2006  
02X



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com