



Pesuallashana, jossa kiinteä juoksuputki, kääntyvä poresuutin, etäkäytettävä Bidetta ja helppokäyttöinen pohjaventtiili. Hana avautuu päältä kevyesti painamalla, minkä jälkeen hana on auki 6 sekuntia (tehdasasetus). Painamalla hanan päältä sekunnin ajan, hana pysyy auki minuutin ajan. Hanan lämpötilansäädin toimii myös virtaaman säätimenä. Termostaattinen ohjausyksikkö pitää halutun lämpötilan käytettäessä Smart Bidetta -käsisuihkua. Paristokäyttöinen 6 V. Design Rodrigo Torres. Joustavat kytkentäputket. Ohjausyksikön ja Oras Bidetta -käsisuihkun etäisyyden ollessa yli 2 m, varmista putkidimensiot Orakselta.

- Pesuallas
- Kosketuspainike, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi/Valkoinen
- Kiinteä juoksuputki
- Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Helppokäyttöinen pohjaventtiili
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Termostaattinen säätöosa
- Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettivain)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.07 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	118 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Automaattinen huuhtelu	off (off/12/24/48/72 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (10-600 s)
Max. virtaama-aika	6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s-600 s)

Elektroniikan tiedot

Paristo	Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
---------	---

Määräykset

EU Direktiivit	C E 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091, EN 1113, EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojaluokka	IP 44

Hyväksynyt ja Deklaraatiot

KIWA SE	1596
UN38.3	UN38-3 Energizer L91



reddot award 2016
winner



