

SUORITUSTASOILMOITUS
Asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaisesti

Tuotteen nimi: Pattex Akryylimassa

Nro 00769

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

EN 15651-1: F-EXT-INT

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotepakkaus

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Saumatiiviste julkisivuelementeille sisä- ja ulkotiloihin

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritelty tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei ole relevantti

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 + Järjestelmä 3 palotekniselle käyttäytymiselle

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos SKZ-TeConA GmbH, numero 1213, suoritti tuotetyypin vahvistuksen
tyyppitarkastuksella järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin

Ilmoitettu laitos SKZ-TeConA GmbH, numero 1213, suoritti paloteknisen käyttäytymisen luokan
vahvistuksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei ole relevantti

9. Ilmoitetut suoritustasot

Olosuhteet: Menetelmä B

Materiaali: alumiini ilman pohjustusainetta

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 15651-1:2012
Terveyttä ja/tai ympäristöä vaarantavien kemikaalien päästö	NPD	EN 15651-1:2012
Vesi- ja ilmatiiviys		
Kestokyky	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Tilavuuden väheneminen	≤ 30 %	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (eli venymä) veteen upottamisen jälkeen 23°C:ssa	≥ 100 %	EN 15651-1:2012
Pysyvyys	hyväksytty	EN 15651-1:2012

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(nimi, tehtävä)



(allekirjoitus)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nimi, tehtävä)



(allekirjoitus)

Düsseldorf, 22.05.2014

(paikka ja päivämäärä)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00769	
EN 15651-1: 2012 Saumatiiviste julkisivuelementeille sisä- ja ulkotiloihin - Tyyppi F-EXT-INT - Olosuhteet: Menetelmä B - Materiaali: alumiini ilman pohjustusainetta	
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E
Terveyttä ja/tai ympäristöä vaarantavien kemikaalien päästö	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys	
Kestokyky	≤ 3 mm
Tilavuuden väheneminen	≤ 30 %
Veto-ominaisuudet (eli venymä) veteen upottamisen jälkeen 23°C:ssa	≥ 100 %
Pysyvyys	hyväksytty