



ESITE - FDV DOKUMENTAATIO

HOUSEGARD K2

Hiilidioksidisammutin (CO₂) 2 kg
Teholuokka 34B

CO₂ sammuttaa puhtaasti ja aiheuttaa minimaaliset sammutusvahingot. CO₂ -sammuttimet soveltuvat siksi erityisesti sähköjärjestelmiä sisältävien kohteiden, kuten tietokonehuoneiden jne. sammutukseen. Voidaan myös käyttää tulenarkojen nesteiden sammutukseen. Housegard CO₂ -sammutin on valmistettu teräksestä ja venttiili on tehty messingistä. Toimintalämpötila on -30°C/+60°C.

TOIMINTA

CO on ilmaa raskaampi, väritön, myrkytön kaasu, jonka kiehumispiste on -56 °C / jäätymispiste -78 °C. CO₂ toimii tukahduttamalla palon. CO₂-kaasu syrjäyttää hapen ja levittäytyy "peittona" paloalueen ylle.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen sektori, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt, tietokonekeskukset, laboratoriot, sairaalat, maalikaupan ala, kemiallinen teollisuus.

CO₂ sammuttaa puhtaasti ilman jäännösmateriaalia ja soveltuu siksi tiloihin, jotka sisältävät kalliita mekaanisia tai elektronisia laitteita sekä julkisiin tiloihin, joissa tulee välttää jauheen tai vaahdon aiheuttamia sammutusvahinkoja.



Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten puu, paperi, tekstiilit.



Palot tulenaroissa nesteissä, kuten bensiini, öljy, lakat, maalit.



Kaasupalot kuten metaani, propaani ja butaani.



Tekniset tiedot

Malli:	K2	Toimintapaine:	220 BAR
Lisenssinumero	126.1060.4-01	Koestuspaine:	315 BAR
Paloluokka:	B	Sylinterimateriaali:	Teräs
Teholuokka:	34B	Paino:	6,4 kg
Toimintalämpötila:	-30°C/+60°C	Mitat halk./kork.	114 x 570
Ponnekaasu:	CO ₂	(mm):	
Sammutusaine:	CO ₂	Sertifionti:	EN3, CE, WheelMark
Määrä:	2 kg	Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lain-	
Tyhjennysaika:	8 s.	säädännön mukaisesti.	

Hyväksynyt



Artikkelitiedot

Artnr: 600066-20
EAN: 7320890066201
Myyntipakkaus: kpl / EUR-lava 64 kpl