



| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       |
|------|----------|---------------|
| 7    | 682A-7   | 7340118316475 |
| 8    | 682A-8   | 7340118316499 |
| 9    | 682A-9   | 7340118316512 |
| 10   | 682A-10  | 7340118316437 |
| 11   | 682A-11  | 7340118316451 |

2019-08-01

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Luonnonlateksi, akryyli



**CE** Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016  
2232X



EN 511:2006  
02X



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2019-08-01

## TEGERA® 682A

### KUVAUS

Huomioväri, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

### SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus kosteaan, kylmää vastaan

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kokoonpanotyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, maanrakennustyöt, betonityöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, transportation, building and construction

### TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 682A

### EU-TYYPPITARKASTUS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset  
vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

| Ominaisuus                           | Saavutettu taso | (Maksimi-suojaustaso) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 2               | (4)                   |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 2               | (5)                   |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 3               | (4)                   |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 2               | (4)                   |
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)     | X               | (F)                   |
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015      |                 | (P)                   |

### EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

| Suojaustaso/Saavutettu taso          | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

| Suojaustaso/Saavutettu taso      | A | B | C  | D  | E  | F  |
|----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Suojaustaso/Saavutettu taso     | P                     |
|---------------------------------|-----------------------|
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016  
2232X



EN 511:2006  
02X



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com