

SIDONTASPIRAALIT

Materiaali: Polyeteeni.
Käyttölämpötila: -60°C...+70°C.
Värit: Musta ja luonnonvalkoinen.
Kestää mm. Asetonia, bensiiniä, petroolia, fenolia.

Tyyppi no.	Nipun Ø mm	Mitat			Pakkaus m
		Sisä Ø mm	Leveys mm	Seinämäpaksuus mm	
1 - NFP	1,5 - 13	1,6	5,6	0,8	30
2 - NFP	5 - 51	4,1	9,5	1,21	30
3 - NFP	9 - 102	9,6	12,7	1,6	30
4 - NFP	19 - 127	15,7	19,0	1,6	30
5 - NFP	25 - 178	20,5	25,0	2,4	30

Huom. Myös muita kokoja kysyttäessä.

Materiaali: Nylon.
Käyttölämpötila: -55°C...+95°C.
Värit: Luonnonvalkoinen.
Kestää mm. Asetonia, bensiiniä, petroolia.

Tyyppi no.	Nipun Ø mm	Mitat			Pakkaus m
		Sisä Ø mm	Leveys mm	Seinämäpaksuus mm	
1 - N	1,5 - 13	3,2	5,6	0,4	3
2 - N	5 - 51	6,4	9,5	0,6	3
3 - N	9 - 102	12,7	12,7	0,8	3

Materiaali: Teflon (PTFE).
Käyttölämpötila: -60°C...+250°C.
Värit: Luonnonvalkoinen.
Teflon kestää hyvin kemiallisia aineita.

Tyyppi no.	Nipun Ø mm	Mitat			Pakkaus m
		Sisä Ø mm	Leveys mm	Seinämäpaksuus mm	
1 - P	1,5 - 13	3,2	5,6	0,5	3
2 - P	5 - 51	6,4	9,5	0,6	3
3 - P	9 - 102	12,7	12,7	0,8	3

Toimitusohjelmassa myös halogeenivapaat VO -paloluokan Polyolefin -spiraalit.

