

DEVlaqua™ 9T



Juumavesiputkien sisäpuolinen sulanapitokaapeli

Talviset paksen aiheuttamat ongelmat vesiputkistoissa voidaan välttää käyttämällä DEVlaqua™ 9T lämmityskaapelia. DEVlaqua™ 9T on kokonaan suojattu, kaksoisjohdin lämmityskaapeli. Se on hyväksytty juomavesiputkien sisäiseen käyttöön (enintään 23 °C:n). DEVlaqua™ 9T lämmityskaapeli on kehitetty asennettavaksi juomavesiputkien sisään jäätyneiden putkien estämiseksi (ei veden pitämiseksi kuumana putkissa).

DEVlaqua™ juomavesikaapelin teho on 9 W/m. DEVlaqua™ juomavesikaapeli toimitetaan varustettuna läpivientiyhteellä (3/4" & 1") ja 2,5 metrin pituisella liitoskaapelilla.

Takuu 20 vuotta.

DEVlaqua™ 9T

Etuja:

- Jäätymisen suojaus putken sisään
- Hyväksytty juomavesiputkien sisäiseen käyttöön
- Käy sekä 3/4" ja 1" putkiin
- 20 vuoden takuu

Standardit:

- IEC60800:2009



GODKENDT
TIL DRIKKEVAND

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	230 V
Rakenne	2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
Teho	9 W/m @230V
Vedenpaine	< 10 Bar
Veden lämpötila	< 23 °C
Kaapelin halkaisija	5,5 mm x 5,7 mm
Iskun kestävyys	600 N
Vetolujuus	120 N
Johtimen eriste	XLPE
Ulkoavaippa	MDPE
Liitoskaapeli	DTWC, 2x1,5 mm ² , pituus 2,5 m
Asennuslämpötila	> -5 °C
Taivutussäde	6 x kaapelin halkaisija



Tuote	Sähkönumero	DEVInro	Pituus	Teho
DEVlaqua 9T 230V	81 681 54	140F0000	3 m	25 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 60	140F0001	5 m	45 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 63	140F0002	7 m	65 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 65	140F0003	10 m	90 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 66	140F0004	12 m	110 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 67	140F0005	15 m	135 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 69	140F0006	20 m	180 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 70	140F0007	25 m	225 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 71	140F0008	30 m	270 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 72	140F0009	35 m	315 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 73	140F0010	40 m	360 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 74	140F0011	50 m	450 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 75	140F0012	60 m	540 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 76	140F0013	70 m	630 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 77	140F0014	80 m	720 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 78	140F0015	90 m	810 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 79	140F0016	100 m	900 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 80	140F0017	110 m	990 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 85	140F0018	120 m	1080 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 86	140F0019	130 m	1170 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 87	140F0020	140 m	1260 W
DEVlaqua 9T 230V	81 681 88	140F0021	150 m	1350 W
DEVlaqua 9T 230V	81 740 31	140F0022	157 m	1405 W
DEVlaqua 9T 230V	81 740 32	140F0023	167 m	1510 W
DEVlaqua 9T 230V	81 740 34	140F0024	187 m	1695 W
DEVlaqua 9T 230V	81 740 35	140F0025	210 m	1895 W
DEVlaqua 9T 230V	81 740 36	140F0026	219 m	1965 W
DEVlaqua 9T 230V	81 740 37	140F0027	240 m	2160 W
DEVlaqua 9T 400V	81 740 38	140F0030	272 m	2450 W
DEVlaqua 9T 400V	81 740 39	140F0031	290 m	2625 W
DEVlaqua 9T 400V	81 740 45	140F0032	326 m	2940 W
DEVlaqua 9T 400V	81 740 46	140F0033	366 m	3285 W
DEVlaqua 9T 400V	81 740 47	140F0034	380 m	3425 W
DEVlaqua 9T 400V	81 740 48	140F0035	417 m	3760 W