

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Linjalaser

GLL 3-80



3 x 360° optimoi laserlinjojen entistä paremman näkyvyyden

Tärkeimmät tiedot

Kantama vastaanottimella	maks. 120 m
Kantama	maks. 30 m
Vaaitustarkkuus	+/- 0,3 mm/m*/** (*neljälle vaakasuuntaiselle leikkauspisteelle; ** plus käyttökohteesta riippuva poikkeama)

Tilausnumero 0 601 063 S00

[> Enemmän tuotetietoja](#)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Laserdiodi	Linja: 630 - 650 nm, < 10mW
Käyttölämpötila	-10 – 40°C
Varastointilämpötila	-20 – 70°C
Laserluokka	2
Kantama	maks. 30 m
Kantama vastaanottimella	maks. 120 m
Kantama ilman vastaanotinta	maks. 30 m
Vaaitustarkkuus	+/- 0,3 mm/m*/** (* neljälle vaakasuuntaiselle leikkauspisteelle; ** plus käyttökohteesta riippuva poikkeama)
Itsevaaitusalue	± 4°
Vaaitusaika	4 s
Suojausluokka	IP 54
Virtalähde	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Käyttöaika, maks.	4 t 3- linjamoduksessa

Jalustan kierre	1/4", 5/8"
Paino, n.	0,82 kg
Laserlinjan väri	punainen
Projektio	3 x 360° linjaa
Yhteensopivat laservastaanottimet	LR 6 + 7

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:

- Erinomaisesti näkyvä laserlinja tehokkailla diodeilla
- Kolme 360° laserlinjaa samanaikaiseen vaaka- ja pystysuuntaiseen kohdistukseen ja tehokkaaseen työskentelyyn
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä optimoi käyttömukavuuden



3 x 360°



LASER



±0.3mm/m**

SELF
LEVELLING

IP 54



4 x AA



5/8" x 1/4"