

Ketjusaha LXT®

DUC303PT2

18V X 2 • 20 m/s • 30 cm / 12"

Tehokas hiiliharjaton saha suurella ketjunopeudella vaativaan käyttöön

Suorituskykyinen saha hiiliharjattomalla ulkonapamootorilla ja 20 m/s ketjunopeudella rakennuksille ja vapaa-aikaan. Korkea 36V jännite saadaan aikaan kahdella 18V LXT akulla. Saha on varustettu 12" laipalla sekä teräketjun ja laipan pikakiristyksellä. Kaksi 5,0 Ah akkua ja kahden akun latauslaite.



TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Latausaika	45 min
Maksimi ketjunopeus	20 m/s
Teräketju	3/8 "
Ketjun paksuus	0,043 "
Ketjun paksuus	1,1 mm
Vetolenkkien määrä	46
Teräöljysäiliö	0,2 L
Li-ion akku 18V	2x 5,0Ah (2x90Wh) Ah
Jännite	2x18 V
Akun suojausjärjestelmä	✓
Teräsuoja	✓
Sahanterä	✓
Ääniteho (Lwa)	100,4 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	87,7 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2 dB(A)
Tärinäarvo	5,3 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Teräketjun ja laipan vaihto, sekä kiristys ilman työkaluja
- Automaattinen ketjunvoitelu.
- Kompaktin rakenteen ansiosta sahan käsiteltävyys on vaivatonta.

EAN 0088381840583

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

958030611

Laippa 12", 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm



958291646

Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

196933-6

Latauslaite DC18RD LXT®



197280-8

Akku 5,0 Ah LXT®



LISÄVARUSTEET

168407-7

Laippa 10", 25 cm, 1/4", -60, 1,3 mm



958030611

Laippa 12", 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm



958035611

Laippa 14", 35 cm, 3/8", 52H, 1,1 mm



958040611

Laippa 16", 40 cm, 3/8", -56, 1,1mm



958291646

Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30



958291652

Teräketju -52, 3/8", 1,1 mm, 14" / 35



958291656

Teräketju -56, 3/8", 1,1 mm, 16" / 40



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

