

Alg & Mögelmedel



*Tar effektivt bort alg och mögelpåväxt och förhindrar ny uppkomst på alla slags ytor utomhus
Kräver ingen eftersköljning.*

Alg & Mögelmedel är ett saneringsmedel som effektivt tar bort alger och mögel på alla sorters ytor utomhus. Produkten är skonsam mot miljön då den är fri från fosfat och klor. Dessutom är medlet enkelt att använda då ingen eftersköljning krävs. Om du vill att din fasad ska hålla sig fräsch, från år till år, kan Alg & Mögelmedel användas för underhåll då den fördröjer ny uppkomst av alger och mögel. Håll ditt hus friskt och fräscht med Alg & Mögelmedel.

Teknisk information

MATERIALÅTGÅNG
15 - 80 m²/l

INNEHÅLLER

AQUA, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
HYDROGEN PEROXIDE, LAURAMINE OXIDE

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Applicera

Innan du behandlar en målad yta skall ytan var ren från sot, fett och allmän smuts, använd Beckers

Utomhustvätt. BLANDNING: För ytor med lätt mögel- eller algbeväxning eller efter underhållstvätt: 1 dl Alg & Mögelmedel till 10 dl vatten. 1 liter räcker till ca 80m².

Efter rengöring innan målning: blanda 1dl Alg & Mögelmedel med 1dl vatten, 1 liter räcker till ca 15m².

OBS! Använd inte blandningskärl som du kan förväxla med kärl som ska användas till mat eller dryck. När du blandar, håll först i medlet och tillsätt sedan ljummet vatten (min +20°C). Blandningen ska användas inom 30 min, sen tappar den i effekt. Skölj ej av blandningen, låt den torka innan målning.

ANVÄNDNING: Applicera lösningen med lågtrycksspruta, svamp eller borste. Applicera uppifrån och ned och låt medlet ligga kvar och torka på ytan.

Viktigt

ALLMÄN INFORMATION: Alg & Mögelmedel kan ha en etsande och blekande effekt på vissa material. Täck över glas, klinker, känsliga växter, textilier och andra ytor som inte ska desinficeras. Skölj direkt med vatten om medlet kommer i kontakt med en otäckt yta.

Bruten förpackning ska användas inom 6 månader.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 180924