



ZEO 280 IP44 12W/840 850LM VA



Zeo-plafondilla yleisvalaiset kodin kylpyhuoneen ja kodinhoitotilan. Roiskevesisuojatut IP44 led-valaisimet voi asentaa kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin. Polykarbonaattirunko on pyöreä ja matala, se pinta-asennetaan seinään tai helposti katon jakorasiaan. Puhdas tai kirkas valkoinen AC led-valo valaisee tasaisesti ja syttyy heti. Valitse Airam Zeo Duo, kun haluat tehdä itse helpon ja nopean sähköasennuksen tai vaihtaa valaisimen valon värilämpötilaa.

Runko muovia (PC), kupu opaalimuovia (PC).

Väri valkoinen.

Pinta-asennus seinään tai kattoon, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm², soveltuu läpijohtotukseen.

Valon värilämpötila 3000K tai 4000K.

Värintoistoindeksi 80-89 (CRI≥80).

Koteloitiluokka IP44.

Iskukestävyys IK10.

Kiinteä AC LED 12W 850LM.

Käyttöympäristön lämpötila 5...35 °C.

Elinikä/käyttöikä L70B50 35000H.

Rakenne	RUNKO POLYKARBONAATTIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	850
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	35 000H

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
ZEO 280 IP44 12W/840 850LM VA				
4126229	6435200238894	280 x 79 x 280	0.386	ZEO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Lampputeho (W)	12
Ei himmennettävä	Kyllä	Leveys (mm)	280
Energiatohokkuusluokka	A	Napojen lukumäärä	3
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Nimellisjännite (max) (V)	240
Integroitu turvavaloysikkö	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	220
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Pintamateriaali	kiiltävä
Järjestelmän teho (W)	12	Pituus (mm)	280
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohtotukseen	Rungon väri	Valkoinen
Kiinteän lampun energiatohokkuusluokkaA++, A+, A (LED)		Sisältää lampun	Kyllä
Korkeus/syvyys (mm)	79	Sisältää liiketunnistimen	Ei
Koteloitiluokka (IP)	IP44	Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Kotelon materiaali	Muovi	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
KytKentätapa	ruuviliitos	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Käyttölämpötila (max) (°C)	35	Suojausluokka	II
Käyttölämpötila (min) (°C)	5	Suojausmateriaali	Opaalimuovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Ulkohalkaisija (mm)	280

Valaisimen elinikä L70B50 (h)	35000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	850
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	70,83
Valon jakautuminen (symmetrinen/ epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä

Valotehokkuus (lm/W)	70,83
Valotunnistimella	Ei
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	5

