



ESITE - FDV DOKUMENTAATIO

HOUSEGARD FE9TGX

Vahtosammutin 9 l
Teholuokka 43A 233B

Vahtosammuttimet soveltuvat palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn jne. sammuttamiseen. Voidaan käyttää myös paloluokan A sammutukseen. Housegard vahtosammuttimet on valmistettu laadukkaasta teräksestä ja niiden sisäpinta on käsitelty PPA665-päällysteellä. Venttiili on valmistettu kromatusta messingistä. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA

Vahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen toiminta, verstaat, petrokemiallinen teollisuus, maatalous, merenkulku, asunnot.

Vahto sammuttaa puhtaasti ja aiheuttaa vähäisessä määrin sammutusvahinkoja. Vahtosammuttimia käytetään usein julkisissa tiloissa kuten konttoreissa, myymälöissä, kouluissa jne.



Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten puu, paperi, tekstiilit.



Palot tulenaroissa nesteissä, kuten bensiini, moottoriöljy, lakat, maalit.



Kaasupalot kuten metaani, propaani ja butaani.



Tekniset tiedot

Malli:	FE9TGX	Sammutusetäisyys:	3-7 m
Testiraportti EN3-7:	20141556/OX 04	Toimintapaine:	12 BAR
Paloluokka:	AB	Sylinterimateriaali:	Teräs
Teholuokka:	43A 233B	Paino:	15 kg
Toimintalämpötila:	>0°C/+60°C	Mitat halk./kork.	182 x 632
Ponnekaasu:	Typpi	(mm):	
Sammutusaine:	Inilam AX + SC6	Sertifionti:	EN3-7, CE, Wheelmark
Määrä:	9 l	Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lain-	
Tyhjennysaika:	30 s	säädännön mukaisesti.	

Hyväksynnät



EN3



Artikkelitiedot

Artnr: 600253-60
EAN: 7320896025363
Myyntipakkaus: kpl / EUR-lava 30 kpl