

Fibox DIGI Alumiinipiharasia digitaalisella ajastimella



FIBOX DIGI 2A2J1V_DAL



FIBOX DIGI 2A2Y_DAL

Toimme markkinoille digitaalisen piharasian täydentämään ennestään laajaa piharasia valikoimaamme. Piharasian kotelon runko on valmistettu kevyestä ja kestävästä alumiiniprofilista. Se on varustettu digitaalisella ajastimella jossa on kolme kiinteää ajastus vaihtoehtoa sekä energiaa säästävää lämpötilaohjautuva käyttömahdollisuus. Suuri näyttö ja valaistut näppäimet helpottavat käyttöä pimeässä.

Syöttökaapelin liittimen sijainnille on eri vaihtoehtoja, joka mahdollistaa käytön saneerauskohteissa. Piharasia on vaivaton asentaa joko seinä- tai pylväsasennuksena.

FIBOX DIGI 2A2J1V_DAL SSTL 3420072

- Alumiinipiharasia IP 44
- 2 kpl digitaalisella kellolla varustettua pistorasiaa
- 2 kpl johdonsuoja-automaatti 16 A
- 1 kpl vikavirtasuojakytkin 30 mA

FIBOX DIGI 2A2Y_DAL SSTL 3420367

- Alumiinipiharasia IP 44
- 2 kpl digitaalisella kellolla varustettua pistorasiaa
- 2 kpl yhdistelmäkoje 16 A / 30 mA

- Kolme kiinteää ajastusvaihtoehtoa (2, 3 tai 12 tuntia) sekä lämpötilaohjautuva käyttömahdollisuus
- Lukollinen helposti ja varmasti sulkeutuva kansi
- Lukko suojassa valuvältä vedeltä ja jäätymiseltä
- Tyylikäs edistysellinen muotoilu
- Helposti asennettava syöttökaapeliliitäntä
- Syöttökaapelin liittimen sijainti säädettävissä
- Lämmitysjohdon läpivienti sujuu ilman asettelua
- Paristovarmistus digitaaliselle kellolle virtakatkjoja varten

Tekniset tiedot

FI, CE merkinnät
EN 60439-1, EN 60439-3

Sähköiset tiedo

- Nimellisjännite: Ue 230 VAC
- Nimellisvirta: In 16A
- Nimellistaajuus: FN 50 Hz
- Nimellisieristysjännite: Ui = Ue
- Oikosulkuvirta: Icw ≤ 10kA
- Jakelujärjestelmä: TN
- EMC -ympäristö: A ja B
- Suojaus sähköiskulta: kotelo + suojamaadoitus
- Max johtojen poikkipinta-ala: 16mm² CU
- Napaluku: 1...3/N/PE

Mekaaniset tiedot

- Kotelointiluokka: IP 44
- Iskulujuusluokka: IK 08
- Mitat: 248 x 234 x 198 mm (k x l x s)
- Paino: 3,6 kg
- Kuoren materiaali: Runko anodisoitua alumiiniprofilia, (väri:Inox Steel); sivut polykarbonaattia (RAL 7035); UL 746C -testattu ulkokäyttöön (F1-luokka)
- Kosketussuojalevyn väri harmaa (RAL 7035)

Käyttöolosuhteet

- Soveltuu ulkokäyttöön vaativissa olosuhteissa.

Asennus

- Pylväsasennus tai seinäasennus
- Asennusasento pystysuora

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätarvikkeet

MB 16026 SET Pylväsasennuslaippa	(3596026)	SSTL 3413090
PIHA-L 3xPG21 Laippasetti	(3550214)	SSTL 3413026
PHR C-PROFILE Selät vastakkain kiinnike	(9916057)	SSTL 3420011
WALL FASTENING PLATE Seinäasennuskiinnike	(9916062)	SSTL 3420009
FMB 5F-SET Kalvotiivistelaippa	(3590794)	SSTL 3413022
EPA 1230 SET Kaaclipäätte	(3550049)	SSTL 3413049

Lisävarusteet ja muut kotelokokoonpanot sopimuksen mukaan.
Erikoistilauksesta saatavana mm. sarjoitettavalla lukolla.



MB 16026 SET Pylväsasennuslaippa
(3596026) SSTL 3413090



WALL FASTENING PLATE Seinäasennuskiinnike
(9916062) SSTL 3420009



PIHA-L 3xPG21 Laippasetti
(3550214) SSTL 3413026



FMB 5F-SET Kalvotiivistelaippa
(3590794) SSTL 3413022



PHR C-PROFILE Selät vastakkain kiinnike
(9916057) SSTL 3420011



EPA 1230 SET Kaaclipäätte
(3550049) SSTL 3413049

FIBOX
Enclosing innovations

www.fibox.fi/piharasia