

ENSTO

Kohdevalaisin

201.13V

ENSTO

Koodi	201.13V
GTIN	6418584157753
Sähkönumero	4160808
Nimi	Kohdevalaisin Ensto
Kuvaus	Lampukas on klassinen kohdevalaisimien sarja GU10-kannalla. Valikoimassa mallit rasiakiinnitykseen, 1-vaiheiseen Global Base kiskoon sekä 3-vaiheiseen XTS-kiskoon.
Toimittaja	Ensto Finland Oy

Tekniset tiedot

Muut ominaisuudet

ETIM luokka:	EC001744
Valmistuttajan osoite:	Ensto Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland
Energiamerkki:	KUTENERGIA6

Tekniset tiedot

Ohjattavuus:	-
Lampun kanta:	GU10
Valonlähteiden lkm ja teho:	1x50
Valonlähde (ILCOS):	HR
Valonlähde:	QR
Häikäisysooja/ optiikka/kupu:	Kohdevalaistusoptiikka
Sähköinen liitäntä: liitintyyppi:	Kosketinkisko 3- vaihe

Mitat

Nettopaino:	0,15 kg
-------------	---------

ETIM 7 tekniset tiedot

etim

Seinäasennus:	False
---------------	-------

Ripustusasennus:	False
Kattoasennus:	True
Orsiasennus:	False
Maa-/lattia-asennus:	False
Kosketinkiskoasennus:	True
Kiinnikeasennus:	False
Suunnattavuus:	Rotating and swivelling
Liiketunnistin:	False
Valotunnistimella:	False
Valonlähteen tyyppi:	HV halogen lamp
Sisältää lampun:	True
Lamppujen/moduulien lukumäärä:	1
Lampunpidin:	None
Kotelon materiaali:	Aluminium
Pinnan suojaus:	Powder coating
Rungon väri:	White
Suojuksen materiaali:	Plastic, opal
Harjattu pinta:	False
Jännitetyyppi:	AC
Nimellisjännitealue:	≥ 230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:	LED operating device current-controlled
Sisältää ohjauslaitteen:	True
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta:	False
Himmennys 0-10 V:	False
Himmennys 1-10 V:	False
Himmennys DALI:	False
Himmennys DMX:	False
Himmennys DSI:	False
Himmennys potentiometri:	False
Himmennys GPRS:	False
Himmennys LineSwitch:	False
Himmennys toimittajakohtainen:	False
Himmennys verkkovirtamodulaatio:	False
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	False
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	False
Himmennys ohjelmoitavissa:	False
Himmennys RF:	False
Himmennys Sine Wave Reduction:	False
Hipaisuhimmennys:	False
Himmennys Zigbee:	False
Painonappihimmennys:	False
Ei himmennettävä:	True
Heijastin:	None
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):	Symmetric
Avauskulma (määritelty alue):	Medium beam 21-40°

Kotelointiluokka (IP):	IP20
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Suojausluokka:	II
Leveys:	74 mm
Korkeus/syvyys:	131 mm
Pituus:	135 mm
Ulkohalkaisija:	74 mm
Paloluokka D:	False

Pakkaustiedot

Lavapakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	32

Oletuspakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	1
Syvyys:	210 mm
Leveys:	155 mm
Korkeus:	125 mm
Paino:	0,3 kg
Tilavuus:	4,06875 l