



FIORA LED KASVIVALO E27 10W/840 VA

Anna huonekasveille lisävaloa pimeään aikaan tai aina, kun kasvi ei saa tarpeeksi auringonvaloa ikkunoista. Sijoita Fiora led -kasvivalaisin vapaasti huonetilan kattoon. Asennus on helppoa: kytke europistotulpallinen johto pistorasiaan ja ripusta valaisin kattoon kasvien yläpuolelle. Led-lampun 4000 kelvinin valo on miellyttävän valkoista ja valaisimen korkeakiiltainen heijastin hajottaa sen tasaisesti. Airam led-kasvilampun säteily on sovitettu juuri kasvin tarvitsemille aallonpituuksille.



Runko polykarbonaattia.

Väri valkoinen.

Lamppu 10 W E27 led-kasvilamppu 4000 K.

Värintoistoindeksi 80-89.

Kattoasennus pistorasiaan, kattokuppi.

Europistotulppaliitäntä, johto 3000 mm, on/off-kytkin rungossa.

<https://www.youtube.com/watch?v=a2CCWeeFtFY>

LED-kasvilamppu Airam 4711773 E27 10W 4000K 800lm 2300cd
30D 15 000h sisältyy pakkaukseen.

Rakenne	RUNKO POLYKARBONAATTIA, KORKEAKIILTOINEN HEIJASTIN
Kytkentä	EUROPISTOTULPPA, 3M JOHTO, KATTOKUPPI, ON/OFF-KYTKIN
Asennustapa	KATTOASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	800
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	15 000H

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
FIORA LED KASVIVALO E27 10W/840 VA				
4118787	6435200228246	140 x 175 x 140	0.645	FIORA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC001743	Ripustuksen pituus (min) (mm)	200
Energiatohokkuusluokka	A+	Rungon väri	Valkoinen
Heijastin	Korkeakiiltainen	Sisältää lampun	Kyllä
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Suojausluokka	I
Jännitetyyppi	AC	Ulkohalkaisija (mm)	140
Järjestelmän teho (W)	10	Vaihdettavan lampun korkein energiatohokkuusluokka	A++
Korkeus (mm)	175	Vaihdettavan lampun matalin energiatohokkuusluokka	E
Koteloitiluokka (IP)	IP20	Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatohokkuuslk	A+
Kotelon materiaali	Muovi	Valaisimen elinikä L70B50 (h)	15000
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	800
Lampputeho (W)	10	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Lampunpidin	E27	Väriämpötila (max) (K)	4000
Leveys (mm)	140	Väriämpötila (min) (K)	4000
Nimellisjännite (max) (V)	240	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (min) (V)	220		
Pituus (mm)	140		
Ripustuksen pituus (max) (mm)	3000		

