



PARK P IP44 E27 MAX 60W HA

Selkeälinjaiset Park-pollarivalaisimet puutarhan ja kulkureittien valaisemiseen. Teräksiset lamellit valaisinkuvun sisällä ehkäisevät häikäisyä ja tuovat eloisuutta pelkistettyyn muotokieleeseen. Saat tasapainoisen kokonaisuuden yhdessä Park-seinävalaisimien kanssa. Teräksen värisenä valaisimia myydään Puistola-nimellä. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatusovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.



Runko terästä, kupu polykarbonaattia.

Väri harmaa.

Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm².

Lamppu maks. 60 W E27, ei sisälly pakkaukseen.

Kotelointiluokka IP44.

Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppuosustusten mukaan.

Rakenne	RUNKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KUPU POLYKARBONAATTIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	ERILLISELLÄ KIINNITYSJALUSTALLA VALMIISEEN BETONIJALUSTAAN

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
PARK P IP44 E27 MAX 60W HA				
4116104	6435200188069	100 x 920 x 100	Hyllypakkaus	PARK

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC000301	Leveys (mm)	160
Halkaisija (mm)	100	Napojen lukumäärä	3
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Nimellisjännite (max) (V)	240
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Nimellisjännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC	Rungon väri	Harmaa
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen	Sisältää lampun	Ei
Korkeus (mm)	920	Suojausluokka	I
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Suojausmateriaali	Läpinäkyvä muovi
Kotelon materiaali	Ruostumatonta terästä	Syvyys (mm)	160
KytKentätapa	ruuviliitos	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Valaisintyyppi	Pollarivalaisin
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Lampun enimmäisteho (W)	60		
Lampunpidin	E27		

