TEGERA®



TEGERA® 126A

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, Cat. II, valkoinen, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, resori, asennustyöt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen istuvuus

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Hitsauskäsineet**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10, 11**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Laadukas pukin pintanahka**

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS **0,7-0,8 mm**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Laadukas pukin pintanahka**

VUORI **Vuoriton**

TUNTOHERKKYYS **5**

RANNEKKEEN MALLI **Turvaranneke**

RANNEKKEEN MATERIAALI **Nahka**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **310-350 mm**

VÄRI **Valkoinen, keltainen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **12/60**

ESILLEPANO **Teollisuuspakkaus**

MATERIAALIN OMINAISUUDET **Nahka 99%, luonnonlateksi 1%**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	126A-7	7340118312293
8	126A-8	7340118312316
9	126A-9	7340118312330
10	126A-10	7340118312255
11	126A-11	7340118312279

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®

TEGERA® 126A

KUVAUS
Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua

SUOJAA SEURAAVILTA
Palovammat, kuumuusvammat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Ympärivuotinen käyttö, lämpimät ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, verstastyöt, metallityöt, hitsaustyöt, kuumat työskentelyolosuhteet, kaivosteollisuus

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

CE Cat. II

EN 388:2003
2111

EN 407:2004
412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Ω

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-02-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®



CE Cat. II

EN 388:2003
2111

EN 407:2004
412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Ω

TEGERA® 126A

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	2	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	1	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)

EN 388 – Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)

EN 12477:2001 + A1:2005 Hitsaajien suojakäsineet

Tyyppi A - Korkeamman tason istuvuus (alempi muu suorituskyky)

EN 1149-2:1997 Sähköstaattiset ominaisuudet (pinnan suuntainen resistanssi)

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-02-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com