



EK CIRRUS

Ek Cirrus är en vitpigmenterad, mattlackad 2-stav i rustik stil med stora färgvariationer. Borstad för stor träkänsla. Får innehålla stora kvistar.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	152N2BEKVVKW 0
EAN-kod	7393969036139
Ytbehandling	Mattlack
Bearbetning	Borstad
Mått	2423 x 200 x 15 mm
Vikt per förpackning	23 kg
m ² per paket	2,9 m ²
m ² per pall	130,1 m ²
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.

FAKTA

Träslag	Ek
Design	2-stav
Sortering	Lively
Golvtyp	Kährs Original
Kollektion	Harmony Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Infärgad
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Fur-/granlameller
Tjocklek	15 mm
Färg	Vit
Lägningsmetod	Flytande, Nedlimning

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m ² K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved förekommer. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecificationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.