

TEKNISET TIEDOT

Mitat	Pituus: 600 mm Leveys: 300 mm Paksuus: 5(0.55)mm
Pakkauksen	13 laatkaa 2.340 m ² 19.5 kg
Kuormalava	54 laatikkoa
Unique-laattaa	12 (Stone) - 16 (Basalt ja Seasalt)
Pinnan rakenne	Syvä kivirakenne
Käyttöluokka	Julkiset tilat, kova käyttö (Luokka 33)
Vakiovärit	Basalt, Stone, Seasalt
Viiste	Maalattu 4V-viiste
Kiilto	5 %
Kiinnitysjärjestelmä	Tight Lock -lukkoponttijärjestelmä
Asennustapa	Kelluva

LATTIALAUTOJEN RAKENNE



ASENNUS



TUOTTEEN OMINAISUUDET - Yleistä

Tekijä	Standardi - EN 14041:2004 + AC:2006
Tulenkestävyys	Bfl-S1
Massatiheys	2014 kg/m ³
Formaldehydipäästöt	E1
PCP	< 0.5 ppm
Liukkaus	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Lämpöresistanssi	0,03 m ² K/W
Lämmönjohtavuus	0,07 W/(m.K)
Kulutuskestävyys	Luokka T
Värjäytymiskestävyys	Tulos 1
Pinnanlujuus	-
Lattialämmitys	Sallittu, tiettyjen standardien mukaisesti