



Mandi (K31017-4)
220-240V ~ 50/60Hz
4 X G9 Max. 40W

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimesta:

L Lukka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

M Maadoitusyöötöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

L Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

N Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

II Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.

...n Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetäisyys vallastavasta pinnasta. HUOMIOI MYÖS ovet/tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.

C "COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.

F Valaisin voidaan asentaa normalisti sytytyställe. (Esim. puu)

X Valaisin EI SAA asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)

R Rikkoontunut suojalais on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.

IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojausasia)

MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

Ainoastaan sisäkäyttöön.

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppupuupalvelut tuotteet nille sopiville keräyspisteisiin.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före i bruktagandet av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömförslan före installation eller service.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innehörd, **KONTROLERA** från armaturen:

I Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

+ Skyddsjordsmatringskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

L Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

N Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

□ Klass II. Skyddisolierad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

...n Anger minimavståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

C "COOL BEAM" -brännare får INTE användas.

F Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)

X Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)

+ Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)

+ Brännare försedda med denna symbol MÄSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / exterm skyddsglas krävs ej)

MAX: nn W Armaturen brännares HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.

H Endast för inomhusbruk.

+ Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förvara produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtu läbinning hoia tulevikus alles.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLL**valgustilt:

I Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

+ Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähisstatud klemmi.

L Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähisstatud klemmi (L).
N Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähisstatud klemmi (N).

□ Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

...n Näitab meetrites nõutavat minimaalsest kaugust valgustavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka uksed jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

C "COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.

F Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).

X Valgusti EI TOHI asetseda tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).
+ Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

+ PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklaasi)

MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.

H Ainult siseruumides kasutamiseks.

+ EI OLE LUBATUD visata tavaprägi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitse, viies töö löpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.

