



THE WORLD LEADER IN LADDERS™



Werner 2-delad kombinationsstege

Kombinationsstegen är konstruerad som en lätt stege som kombinerar två olika funktioner samma produkt för att möta olika arbetskrav. Konstruktionen med de robusta stegsidorna gör denna stege till ett pålitligt och säkert val för arbete på höjd. Kombinationsstegen har hals säkra, fyrkantiga steg för komfort och säkerhet samt en bred stegfot för ytterligare säkerhet. I enlighet med den senaste EN131 standarden. För professionellt bruk.

- Robusta, fyrkantiga stegsidor av hög kvalitet för lång livslängd.
- Kraftigt stegfot med glidskydd för extra säkerhet.
- Hållbara låsspärrar av stål.
- Hållfast perlonband som extra säkring.
- Krok med låsning för säker förvaring och transport.
- Yttre bredd: 412 mm
- Belastningsbar upp till 150 kg
- Tredje parts certifierad av TÜV



Robust låsspärr



Extra bred stegfot



Kan även användas som anliggande utskjutsstege, två olika funktioner i ett



TEKNISK INFORMATION




Stegens längd utdragen m	Stegens längd hopfälld m	Arbetshöjd ca. m	Antal stegpinnar	Vikt kg	Art.nr.
4,00	2,60	4,92	2 x 9	8,3	48964
5,96	3,44	6,82	2 x 12	12,9	48966
7,36	4,28	8,17	2 x 15	17,8	48967

Werner 3-delad kombinationsstege

Kombinationsstegen är en mångsidig och multifunktionell lösning som kombinerar fyra olika funktioner i en och samma produkt. Stegen kan exempelvis monteras som en fristående utskjutsstege, vilket är perfekt för arbeten på höjd där det inte finns något stöd för en anliggande stege. Stegen har en bred stegfot, halksäkra stegpinnar för komfort och säkerhet, samt glid-skydd för extra stabilitet och grepp. I enlighet med den senaste EN131 standarden. För professionellt bruk.

- Robusta, fyrkantiga stegsidor av hög kvalitet för lång livslängd.
- Kraftig stegfot med glidskydd för extra säkerhet.
- Hållbara låsspärrar av stål.
- Hållfast perlonband som extra säkring.
- Krok med låsning för säker förvaring och transport.
- Yttre bredd: 478 mm
- Belastningsbar upp till 150 kg
- Tredje parts certifierad av TÜV



Robusta låsspärrar



Extra bred stegfot



Flera funktioner i ett



TEKNISK INFORMATION



Stegens längd som 3-delad utskjutsstege m	Arbetshöjd ca. m	Antal stegpinnar	Vikt kg	Art.nr.
5,96	6,83	3 × 9	14,9	48922



TRAPPSTEGE

150KG MAX. BELASTNING

Werner hushållstrappstege

Hushållstrappstegen är i aluminium och har en stor plattform för bekväm ståyta. Plattformen har halksäker räffling för extra stöd. Stegen är perfekt för arbeten vid hus. I enlighet med den senaste EN131 standarden och lämpar sig bäst för icke-professionellt bruk.

- Stor plattform i stål för bekväm ståyta.
- Stark, halksäker räffling för komfort och säkerhet.
- Hållfast perlonband som extra säkring från och med 4 steg.
- Belastningsbar upp till 150 kg
- Tredje parts certifierad av TÜV



TEKNISK INFORMATION

Stegens längd m	Arbets höjd m	Plattformshöjd m	Antal steg inkl. plattform	Vikt kg	Art.nr.
1,31	2,60	0,60	3	3,5	49593
1,54	2,83	0,83	4	4,1	49594
1,78	3,05	1,05	5	4,8	49595
2,01	3,27	1,27	6	7,2	49596
2,24	3,50	1,50	7	8,4	49597



ENKELSTEGE

150KG MAX. BELASTNING

Werner enkelstege

Enkelstege tillverkad av lätt, högkvalitativt aluminium. Stegpinnarnas fyrkantiga profiler är styva och robusta för maximal prestanda på byggarbetsplatsen. Till stegens egenskaper hör även en yttre bredd på 400 mm för extra komfort samt halkfria, fyrkantiga stegpinnar för högre säkerhet under användning. I enlighet med den senaste EN131 standarden. För professionellt bruk.

- Högkvalitativ fläns mellan stegsida och stegpinnar.
- Halksäkra stegpinnar för högre säkerhet.
- Yttre bredd: 400 mm
- Belastningsbar upp till 150 kg
- Tredje parts certifierad av TÜV



TEKNISK INFORMATION

Stegens längd m	Arbets höjd ca. m	Antal stegpinnar	Vikt kg	Art.nr.
2,81	3,76	10	4,1	48904
4,24	5,10	15	7,9	48908

