

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa, ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huhtoa.

Jos valaisimen läntäjäto vahingoituu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkit, **TARKISTA** valaisimen tyypipilvestä:

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.

Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset.

Suojamaadoitusjohto (yleensä keltavihreä) kytketään **tällä** merkillä varustettuun liittimeen.

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään **tällä** merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nollajohto (yleensä sininen) kytketään **tällä** merkillä varustettuun liittimeen (N).

Osoittaa metriissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta. HUOMOI MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.

IP21 Koteloipokka IP 21 (tippuvedenpitäävä).

IP44 Koteloipokka IP 44 (roiskevedenpitäävä).

MAX __ W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

Ainoastaan sisäkäytöön.

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuvarvelleli tuotteet niille sopivin keräyspisteisiin.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuell framtid behov. Koppla bort strömförslösen före installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLERA** från armaturen:

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Klass II. Skyddsisoleraad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Produkten uppfyller de krav som återfinns i de EU-direktiv som berör produkten.

Skyddsjordskabeln (vanligvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kabeln (vanligvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

Anger minimavärdet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

MAX __ W Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNÄ effekt.

Endast för inomhusbruk.

Får INTE sättas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttagna produkter till en för dem avsedda insamlingsplats.



EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtuksa ning hoia tulevikus alles.

Kui valgusti ühenduskaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLL** valgustilt:

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Klass II. Kaitstud, seda valgusti ei maandata.

Toodet vastab Euroopa Majanduspirkonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele.

Maandusjuhe (tavaliselt kollane-roheline) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.

Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).

Nolljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).

Näitab meetrites näotuvat minimaalsest kaugust valgustatavast pinnast. TAHELEPANU! Ta üksed jmt. mis võivad sattuda liikudes seeläbi kaugusele.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

MAX __ W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusalika võimsus.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavapärgi hulka. Voids olla abiks keskkonnakaitseks, vies töö löpetamisel seadmee nõlale sobivateesse Skogumiskohtadesse.

ENG Read the entire instructions before installing the luminaire Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

If the electrical cord of the luminaire becomes damaged, the luminaire must be discarded.

Symbols that **POTENTIALLY** can be found on the luminaire and their meaning. **CHECK** the luminaire.

Class I. The luminaire must be connected to protective earth.

Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.

The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European/Economic Area (EEA)

The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.

The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L).

The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N).

States the minimum distance in meters to the area that is to be illuminated, TAKE INTO ACCOUNT doors, widows etc., that could possibly come within this distance when they are opened.

IP21 Ingress Protection class 21 (protection against dripping water)

IP44 Ingress Protection class 44 (protection against splashing water)

MAX __ W The HIGHEST ALLOWED power of the bulb(s) in Watts

Only for indoor use

Is NOT to be thrown away with household waste. You can help in the protection of the environment by taking discarded products to a recycling-station intended for them.