

TEGERA® 8812

Cut resistant glove, nitrile, nitrile foam/waterbased PU, fully dipped, double-dipped, CRF® Technology, glass fibre thread, nylon, spandex, 15 gg, foam grip pattern, cut resistance level D, Cat. II, black, yellow, withstands contact heat up to 100°C, oil and grease resistant, anatomically designed, for assembly work



EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
4X43D



MATERIAL SPECIFICATION Nitrile, glass fibre thread, HPPE, nylon, elastane
SIZE 7, 8, 9, 10, 11
EU TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

6 PAIRS

ONLY FOR EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ ОДОБРЕДЕНА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТЪТ 03/9/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ И РЕАКТИВНОСТИ НА ПРОДУКТА»



EJENDALS AB

Linnvägen 28, SE-79332 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

BRUKSANVISNING KATEGORI II SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIC PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = Under miniminivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte tillämpat/relevant för produkten

EN 388:2016 AB C D E F	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsnivån gäller tytan av handskens handflata. A. Nötningsmotstånd B. Skärsmotstånd C. Rivmotstånd D. Punctureringsmotstånd E. Skärsmotstånd (TDM, EN ISO 13997) F. Slåddämpning	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 P=Godkänd
--------------------------------------	---	---

EN 407:2004 AB C D E F	SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER ELSD) SKYDDSNIVÅ A-F Min. 0; Max. 4	EN 12477:2001+A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE TYPA LÄGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYPB HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) - Provningssättet för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 10819:2013 VIBRATION OCH STÖT Hand-arm-vibrationer. Metod att mäta och bedöma vibrations-sverfning hos handskar till handflatan
EN 511:2006 A B C EGENSKAP A. Konvektivkylning B. Kontaktkylning C. Vattengenomträngning	SKYDDSNIVÅ Min. 0; Max. 4 0 (Underkänd) 1 (Godkänd)	EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER Text taktilitet/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5 LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELS-HANTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Kontakta Ejendals för ytterligare information.	EN 511:2006 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration PERFORMANCE Min. 0; Max. 4 0 (Fail) / 1 (Pass)	EN 511:2006 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration PERFORMANCE Min. 0; Max. 4 0 (Fail) / 1 (Pass)

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kun dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer. Skyddsnivåerna gäller för användning av produkten och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning. Lex, nitroneg, höglag, lägg temperaturen, degradation etc. Ändring i handskar när råttillståndet pågår risk för skador. Undvik kontakt med löpande eller omhändertagande har skyddsnivån i eller 2 när det gäller delprov (A) (Motstånd mot antändning) i EN 407:2004. Om handskar består av flera lager material gäller skyddsnivåerna i EN 407:2004 och EN 511:2006 samtliga lager tillsammans. EN 511: En bedömning med avseende på maximal exponeringstid måste göras vid val av lämplig handskar. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B1 visar olika parametrar att ta hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Om handskar inte är värt att kanda kan den föras sina isolerande egenskaper om den blir värt. Tabellen i bilaga B1 EN 342:2004 visar exempel på sådana data. För EN 388:2016 gäller resultaten för materialen i hop eller det med högsta värdet. På grund av reducerad skrapa i samband med skärteständighetstestet är coupe testresultat endast indicativa, medan TDM-skärteständighetstestet ger prestandaresultat som används som referens. EN 12477:2001 ingår ingen provning gällande skydd mot UV-strålning däremot släpper sveithandskarna inte igenom strålningen så länge de är hela. Smutsiga och blöta handskar kan innebära skador för användaren då de bl.a. minskar den elektriska resistansen. Sveithandskar skyddar inte mot eventuell elektrisk chock p.g.a. defekt utrustning eller annan strömförande situation. EN 1935/2004: Personen som bär de antistatiska skyddshandskarna ska vara ordentligt jordad, till exempel genom att bära lämpliga skor. Antistatiska skyddshandskar får inte packas upp, öppnas, justeras eller avlägsnas i brandfarliga eller explosiva atmosfärer eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. Skyddshandskarnas elektrostatiska egenskaper kan påverkas negativt av åldrande, slitage, föroreningar eller skador, och kanske inte räcker till i syreberika brandfarliga atmosfärer där ytterligare riskbedömningar är nödvändiga.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (taktila egenskaper) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvara handskarna i originalförpackning vid +10° - +30°C. **HÅLLBARHET:** Egenskaper hos materialet som används i den här produkten gör att produkten livslängd inte kan bestämmas efterfrågan den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Inspektera produkten innan användning. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X = Not tested to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 388:2016 AB C D E F	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - Protection levels are measured from area of glove palm. A. Abrasion resistance B. Blade cut resistance C. Tear resistance D. Puncture resistance E. Cut Resistance TDM (EN ISO 13997) F. Impact Protection	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 P=Pass
--------------------------------------	---	--

EN 407:2004 AB C D E F	PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE) PERFORMANCE A-F Min. 0; Max. 4	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYPE A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYPE B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2. Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN ISO 10819:2013 MECHANICAL, VIBRATION AND SHOCK Hand-arm vibration. Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand
EN 511:2006 A B C PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	PERFORMANCE Min. 0; Max. 4 0 (Fail) / 1 (Pass)	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5 SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. Contact Ejendals for more information.	EN ISO 10819:2013 MECHANICAL, VIBRATION AND SHOCK Hand-arm vibration. Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand	EN 511:2006 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration PERFORMANCE Min. 0; Max. 4 0 (Fail) / 1 (Pass)

WARNING! This product is designed to provide protection specified in EN 2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of the protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 0 or 2 in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2006: If the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. EN 511: Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum use exposure. EN 388:2016 Annex B Table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. If not water proof, the glove may lose its insulating properties if wet. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. For darning during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 1935/2004: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. **SELF LIFE:** The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and should be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. **DISPOSAL:** According to local environmental legislation. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity. For more information contact Ejendals.

KÄYTTÖOHJEET KATEGORIA II KATSO ETUSIVU TUOTEKOKOUSTIEN TIETOJA OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAMERKIKSIEN SELITYS 0 = Allasta suoritettiin vähimmäistestien tietyn yksittäisen vaaran osalta X = Ei testattu tai testimenetelmä ei sovellettu käsitteeseen tai materiaaliin testauskokeen

EN 388:2016 AB C D E F	MEKANISILMÄÄ VÄÄRÄÄLTÄ SUOJAAMAT VÄÄRÄÄLTÄ SUOJAAMAT Suojaustasot mitataan käsin kääntämällä alueita. A. Hankauskkestävyys B. Viilokätkäkestävyys C. Repäilykestävyys D. Puhkaisukestävyys E. Viilokätkäkestävyys (TDM, EN ISO 13997) F. Iskunkestävyys	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 P=Hyväksytty
--------------------------------------	--	--

EN 407:2004 AB C D E F	SUOJAKÄSINEET SUOJAAMAT JA TULETUSTA SUOJAAMAT SUORITUSKYKY A-F Min. 0; Max. 4	EN 12477:2001+A1:2005 SUOJAKÄSINEET TYYPPI A ALEMMAN TASOIN ISTUVUUS (KORKEAMPI MUU SUORITUSKYKY) TYYPPI B KORKEAMMAN TASOIN ISTUVUUS (ALEMMAN MUU SUORITUSKYKY)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 SUOJAAMAT VÄÄRÄÄLTÄ SUOJAAMAT - Sähköstaattiset ominaisuudet - Osa 2: Testimenetelmä resistanssin mittaamiseen (materiaalin pysty suuntaan resistanssi)	EN ISO 10819:2013 MEKANISILMÄÄ VÄÄRÄÄLTÄ SUOJAAMAT Käsin on lyhyen ajan standardin antamat mittat. Tämän avulla voidaan edistää käyttökäytävyyttä esim. asennustöissä.
EN 511:2006 A B C OMINAISUUS A. Konvektivkylmyys B. Kontaktikylmyys C. Vedeneidäisy	SUORITUSKYKY Min. 0; Max. 4 0 (Ei läpäisyä) / 1 (Läpäisyä)	EN 420:2003 + A1:2009 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Tutustu tuotteen ominaisuuksiin.	EN 511:2006 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration PERFORMANCE Min. 0; Max. 4 0 (Fail) / 1 (Pass)	EN 511:2006 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration PERFORMANCE Min. 0; Max. 4 0 (Fail) / 1 (Pass)

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EU 2016/425:n mukaisen suojan alla esitellyillä yksityiskohtaisilla suorituskyvyillä. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojan käyttö ei voi taata täydellistä suojaa ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta. Suorituskykytaso (ilmaisevat uusien käsitteiden suorituskykyä, eivät ne kuvasta suojakseen todellista kestoakaa työpaikalla joutuessa tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. Älä käytä näitä käsitteitä liikkuvien osien tai suojamateriaalin osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsitteen suojatusta EN 407:2004:n normin palomerkityksen mukaisesti, käsitteenä 1 ja 2, käsitte ei saa palasta kosketuksiin avoimen kanssa. EN 407:2004 ja EN 511:2006: Jos käsitte koostuu erillisistä osista, jotta ei yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojus kuvastavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivan käsineen valitsemiseksi on tehtävä maksimaalisten altistusten riskien arvioinnin analyysi. EN 511:2006 Lite B, Taulukko B1 sisältää erilaisia parametreja, jotka on otettava huomioon. Tutkimissa on ilmenneen parametrien välisten keskinäisten yhteyksiä, erityisesti sarte, joka tarvitaan kylmältä suojautumiseksi. Jos käsitte ei ole vesitiivis, se voi määrän mementä erityisominaisuuksia. EN 342:2004 - liitteen B taulukossa on esinmerkkejä tällaisista tiedoista. Kun käsitteessä on vähintään kaksi kerrosta, EN 388:2016 -normin yleisluokitus ei välttämättä kuvasta ulloimman kerroksen suorituskykyä. Vilttoisajotestin tuloks coupe testin mukaisesti on vain viitteellinen, joutuessa käytettävä tärän ja lyömisestä. TDM vilttoisajotesti toimii paremmin vilttoisajotestin tuloksena. EN 12477:2001 -normissa ei ole tällä hetkellä standardoitu testausmenetelmä käsitteiden materiaalien UV-säteilyn läpäisyvyyden mittaamiseen, mutta hiltajien suojakäsitteiden mukaiset valmistusmenetelmät eivät normaalisti mahdollista UV-säteilyn läpäisyä. Kun käsitte on tarkoitettu kannattamiseksi nämä käsitteet eivät suojaa sähköiskulta, jotta on perään vaillan lähteestä tai työn kohteesta olevan jännitteen lähteestä käsitteytystä, ja sähköisen resistanssin alentumista, jos käsitteet ovat märkiä, liikkeet tai nestetä kosket, mikä voi nostaa vaaratasoa. Nämä tiedot eivät kuvasta suojakseen todellista kestoakaa työpaikalla, joutuessa tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, kuten esinmerkkejä lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. EN 16350:2014 Staattista sähköä poistava suojakäsitteitä käyttävillä henkilöillä on maadoitettava oheksi. Hänen on esinmerkkejä käyttävä sähköisissä jännitteissä. Staattista sähköä poistava suojakäsitteitä ei saa poistaa pakkauksesta, avata, säiliä eikä riisua, kun käyttäjä on tulenarassa tai räjähdysvaarallisessa tilassa tai käsitteelle helposti syttyvillä tai räjähdysvaarallisia aineita. Käsitteen, käyttämisen, kontaminoitumisen tai vaaroitumisen ja sen hävittämisen suojakäsitteiden säilytystaissa ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet eivät ehkä riitä runsaasti happea sisältävissä syttyvissä ympäristöissä. Nissä vaaditaan lisäselvityksiä.

SOVITTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420:2003 -normin mukavuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei etusivulla muuta mainita. Käsitte voi olla mukavampi teltteissä ja henkirekissa asennustöissä. Käytä vain sopivan kokoisia tuotteita. Lian löyry tai tukat tuotteet estävät liikkeitä eivätkä aina optimaalista suojaa. **VAROITUS! JA KULJETUS:** Säilytys alkupeurissa pakkaussuunnitelmassa ja pimeässä +10° - +30°C. **SÄILYVYYSKA:** Tämän tuotteen käyttöikä ei voi määrittää sitä käyttötyyppien materiaalien vuoka, koska siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS:** Vaurioitunut tuote on hävitettävä. **PUHDISTAMINEN:** Älä käytä käsitteiden puhdistamiseen kemikaaleja tai terävävälineitä esinettä. **HÄVITTÄMINEN:** Paikallisten ympäristönsuojeluviranomaisten määräysten mukaisesti. **ALLERGIEN:** Tämä tuote saattaa sisältää aineosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergiaa reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat yllennyksysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.



EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS 0 = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado X = Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
 www.ejendals.com/conformity




TIPO B
MAIOR DESTREZA
(COM OUTRO DESEMPENHO MAIS
REDUZIDO)



PROPRIEDADE	DESEMPENHO
A. Frio por convecção	Min. 0; Máx. 4
B. Frio de contacto	Min. 0; Máx. 4
C. Penetração de água	0 (Reprovado); 1 (Aprovado)

ANEXO E Este produto foi concebido para proporcionar proteção especificada na EN16142S, com o nível de desempenho detalhado apresentado. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo ou equipamento pode assegurar uma proteção absoluta contra os efeitos das explosões e dos impactos. A proteção oferecida pelo equipamento em estado novo não reflete a duração real da proteção no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a acidez, a degradação, entre outros. Não use estas lavas na proximidade de elementos em movimento ou de máquinas com peças sem proteção. EN15106-6 se aplica for constituída por peças separadas que não são substituíveis. O equipamento deve ser utilizado apenas para a finalidade prevista. Quando o equipamento é usado na cidade ou ao escolher a lava correta com o risco máximo a que o utilizador está exposto. EN15106-6 Anexo B quadro II mostra vários parâmetros que devem ser considerados. Estudos têm estabelecido correlações entre essas correlações e os níveis de proteção. Os dados apresentados aqui foram obtidos através de testes realizados sob condições controladas e as propriedades de isolamento, se estiverem disponíveis. Quando apresentados no Anexo B da EN1424-2004 é um exemplo de teste realizado. Para lavas com duas ou mais camadas a classificação dada na EN388-2010 não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Para a parte de corte durante o teste de resistência ao corte, os resultados de teste tipo C são apenas indicativos. Os dados apresentados aqui foram obtidos através de testes realizados sob condições controladas e as propriedades de isolamento, se estiverem disponíveis. Quando apresentados no Anexo B da EN1424-2004 é um exemplo de teste realizado. As lavas de proteção dissipativas eletrostáticas dev não estar devidamente ligadas à terra, por exemplo, usando calçado adequado. As lavas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser desembaladas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das lavas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser usadas para fins diferentes daqueles para os quais foram projetadas. Para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigênio onde são necessárias avaliações adicionais.

ALUSITE E LUMINAX: Todos os tanques cumprem a norma EN 420003 em termos de pressão, altura e destreza, se não exigirem na página inicial. Use apenas produtos de tamanho adequado. Os produtos que estão desmontados ou desmontados apertados restringem os movimentos e não oferecem o nível de proteção. **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:** Armazena-os devidamente em embalagem original, num ambiente seco e sem luz, entre 10 °C a 30 °C. **PRAZO DE VALIDADE:** Devida à natureza das matérias utilizadas neste produto, a validade deste produto não será determinada dado que será afetada por vários fatores, tais como: o tempo de armazenamento, a utilização, etc. Não utilize em caso de sinais de hiper-sensibilidade. Consulte a embalagem. **INSPEÇÃO ANTES DO USO:** Se o produto estiver danificado, NÃO force a proteção e não a use. Se estiver danificado, elimine-o. **NÃO** utilize um produto danificado. **LIMPEZA:** Não utilize produtos químicos nem objetos com extremidades pontiagudas para limpar as suas. **ELIMINAÇÃO:** Conforme a legislação ambiental local. **ALERGÊNICOS:** Este produto contém componentes que podem constituir um potencial risco de reações alérgicas. Não utilize em caso de sinais de hiper-sensibilidade. Consulte a Embalagem para mais informações.



ТЪЛКУВАНЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ 0 = под минималното ниво на ефективност за съответната индивидуална опасност X= не е представен за тестване или методът на тестване не е подходящ за типа ръководни или съответния материал



EN 407:2004 	ЗАЩИТНИ РЪКAVИЦИ СРЕЩЪ ТЕРМИЧНИ ОПАСНОСТИ (ТОПЛИНА И/ИЛИ ОГЪН) РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ A-E	EN 12477:2001+A1:2005 ЗАЩИТНИ РЪКAVИЦИ ЗА ЗАВАРЧИЦИ ТИП A	EN 16350:2014 ЗАЩИТНИ РЪКAVИЦИ - ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СВОЙСТВА EN 1149-2:1997 ЗАЩИТНО ОБЛЕКАЛО - ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СВОЙСТВА
--	---	---	---



	СРЕЩУ СТУД A: Студ чрез конвекция B: Студ чрез контакт B: Прониждане на вала	ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ЕПИТВАНЕ Тест за подвижност на пръстите: мин. 1; макс. 5	ръкавици върху дланта на ръката  Ръкавицата е по-къса от стандартната с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални
---	---	--	---

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този продукт е предназначен да осигури защита в съответствие с EU 2016/425 за ЛПС съгласно представените по-долу нива на работните характеристики. Трябва да се има предвид, че няма ЛПС, които осигуряват пълна защита, затова трябва винаги да се внимава при излагане на риск. Работните характеристики са за нови продукти и не посочват действителната продължителност на защита на работното място поради наличието

[illegible][illegible]

OZNAČENJE PIKTOGRAMA 0 = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost
K = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primijenjena za dizajn ili materijal rukavice



EN 407:2004 	EN 12477:2001/A1:2005 ZASTÍTNÉ RUKAVICE ZA ZAVARIVAČE	EN 16350:2014 ZASTÍTNÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÁ SVOJSTVA
RUKAVICE ZA ZASTITU OD TOPLINISHLJ RIZIKA (TOPLINE I/ILI VATRE)	VRSTA A VRHNEČICE I/ILUČICE	EN 1149-2:1997 ZASTÍTNÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÁ SVOJSTVA
PERFORMANCE A-F Min 6 make 4		



OD HLADNOĆE

A: Konvektivna hladnoća
B: Kontaktna hladnoća
C: Vodeno-prosojnost

EN 420:2003 + A1:2009
ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEVI I
METODE ISPITIVANJA
Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min.

luacija prijenosa vibracija rukavica
na dlan ruke

Rukavica je kraća od
standardne rukavice

UPOZORENJE! Ovaj je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene o osobnoj zaštitnoj opremi EU 2016/425, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne

[illegible][illegible]