

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimesta:

- (+) Lukka I. Tämä valaisin on maadoitettava.
- (+) Maadoitusyöötöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.
- L Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).
- N Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).
- Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.
- Osoittaa metreissä valaisimen vähimmäisetäisyys välttävistä pinnasta, HUOMIOI MYÖS ovet/tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle nittiä avattaessa.
- "COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.
- Valaisin voidaan asentaa normalisti sytytävälle alustalle. (Esim. puu)
- Valaisin EI SAA asentaa normaalisti sytytävälle alustalle. (Esim. puu)

Rikkoonutun suojalaisen on vaholdtettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.

IP21 Koteloiltiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Koteloiltiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojausasiaa)

MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

Ainoastaan sisäkäyttöön.

EI SAA hävitää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet nille sopiville keräyspisteisiin.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagandet av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömförslan före installation eller service.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLERA** från armaturen:

- (+) Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.
- (+) Skyddsjordsmatringskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.
- L Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).
- N Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).
- Luokka II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.
- (-) Anger minimiväståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.
- (-) "COOL BEAM" -brännare får INTE användas.
- F Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)
- F Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)
- (-) Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.
- IP21** Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)
- IP44** Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)
- (+) Brännare försedda med denna symbol MÄSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / externt skyddsglas krävs ej)
- MAX: nn W Armaturen brändares HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.
- (+) Endast för inomhusbruk.
- (-) Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förta utjämna produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtu läbinning hoia tulevikus alles.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLLI** valgustilt:

- (+) Klass I. See valgusti peab olema maandatud.
- (+) Maandusjuhu ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.
- L Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).
- N Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).
- Luokka II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.
- (-) Näitab meetrites nõutavat minimaalset kaugust valgustavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukseid jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.
- (X) "COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.
- (F) Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).
- (X) Valgusti EI TOHI asetseda tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).
- (X) Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklasi)

MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus. Ainult siseruumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavaprägi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitse, viies töö löpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.

