

Otsikko Sauplast Oy
Höyrynsulkukalvo Sauplast Blue CE 3 x 50 m 150 m² 0,2 mm

Keskon tuotenumero
502194968

EAN / GTIN-koodi
641 639 000 1956

Tuotteen kuvaus

Suomessa valmistettu **Sauplast Blue** täyttää EN 13984 – standardin vaatimukset. Taitettu kalvo on avattuna 3 metriä leveä ja 50 metriä pitkä, siinä on 150 m².

CE – merkitty **Sauplast Blue** täyttää rakennustuotteelle vaaditut ehdot.

- Kalvo on taitettu → rullan leveys 1,5 m
- Mitat: 3 x 50 metriä = 150 m²
- Vahvuus: 0,2 mm
- Paino: ~ 27,7 kg
- Säilytys: auringonvalolta suojattuna

Höyrynsulkumuovi asennetaan eristeiden lämpimälle puolelle eli talon sisäpuolelle rakentamismääräysten mukaisesti. Höyrynsulkumuovi kannattaa sijoittaa koolauksen verran seinän sisään lämpimälle puolelle, jotta siihen ei tulisi reikiä joka kerta, kun seinään hakataan nauloja, ruuvataan ruuveja tai kiinnitetään tauluja. Läpiviennit tulee tiivistää huolellisesti höyrynsulkuteipillä, joka on tyyppihyväksytty tai tähän tarkoitukseen hyväksytyllä läpiviennillä. Jatkettaessa höyrynsulkukalvoa tulee kalvojen jatkokohtassa olla 20 cm päällekkäin ja jatkokohta tulee tiivistää liimaamalla tai teippaamalla. Höyrynsulkukalvoa käytetään silloin, kun rakenteessa ei ole erikseen kosteuden- tai vedeneristettä.

Höyrynsulkukalvon suoritusasoilmoitus: www.sauplast.fi