

Konesarja LXT® DLX7017GX1

18V

Kuusi hiiliharjatonta konetta + rikkaimuri - kattava konesarja ammatilaiselle

Kuuden koneen kokonaisvaltainen 18V LXT akkukonesarja kovaan käyttöön. Sisältää hiiliharjattoman porakoneen DDF484, iskevän ruuvinvääntimen DTD154, pyörösahan DHS660, kulmahiomakoneen DGA506, poravasaran DHR182, ketjusahan DUC254 sekä rikkaimurin DCL180. Mukana myös kaksi 6.0Ah akkua ja latauslaite. Sarjaan kuuluu lisäksi työkalukassi koneiden säilytystä ja kuljetusta varten.



MALLEJA SARJASSA



**Rikkaimuri LXT®
DCL180Z**



**Porakone LXT®
DDF484Z**



**Kulmahiomakone LXT®
DGA506Z**



**Poravasara LXT®
DHR182Z**



**Pyörösaha LXT®
DHS660Z**



**Iskevä ruuvinvääntin LXT®
DTD154Z**

MALLEJA SARJASSA



Ketjusaha LXT®
DUC254Z

Rikkaimuri LXT®

DCL180Z

18V • 42 mbar • 0,65 l

Erinomaisella imuteholla varustettu rikkaimuri

Erinomaisella imuteholla varustettu hiljainen rikkaimuri nopeaan roskien ja pölyn imurointiin esimerkiksi lattialta, portaista, työkohteesta tai vaikkapa autosta. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



18V

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Li-ion akku 18V	-
Akun suojausjärjestelmä	✓
Ilmamäärä	1,4 m³/min
Max. alipaine	42 mbar
Käyttöaika 18V / 5.0Ah	33 min
Käyttöaika 18V / 6.0Ah	39 min
Säiliön kapasiteetti pölylle	0,65 L
Äänenpainetaso (LpA)	71 dB(A)
Tärinäarvo	≤2,5 m/s²
Paino akulla (EPTA)	1,2 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	476 x 114 x 152 mm

KÄYTTÖEDUT

- Erinomainen imuteho.
- Alhainen melutaso miellyttävään työskentelyyn.
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.

EAN 0088381658539

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



Porakone LXT®

DDF484Z

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Voimakas hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Tehokas hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella nopeusalueella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 54 / 30 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Li-ion akku 18V	-
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 2 000 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	54 / 30 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	76 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Tuotteen paino	1,5 - 1,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	172 x 79 x 261 mm

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta

EAN 0088381826310

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



Kulmahiomakone LXT®

DGA506Z

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Tehokas hiiliharjaton kone katkaisuun ja hiontaan jarrulla

Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva tehokas hiiliharjaton kulmahiomakone 125 mm laikan halkaisijalla. Koneessa on vakioelektroniikka, nopea turvallisuutta lisäävä laikkajarru sekä AVT tärinävaimennettu sivukahva. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Jännite	18 V
Li-ion akku 18V	-
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	8500 min ⁻¹
Max. leikkuusyvyys	29 mm
Karan kierre	M14
Reiän halkaisija	22,23 mm
Laikan halkaisija	125 mm
Uudelleenkäynnistyksen esto	✓
Laikkajarru	✓
Tärinävaimennettu sivukahva AVT	✓
Hiomalaikka	✓
Sakara-avain	✓
Äänenpainetaso (LpA)	79 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	6,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Turvallinen työskentely nopean teräjarrun ansiosta
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Kapea runkomuotoilu, josta saa hyvän otteen.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.

EAN 0088381814287

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



Poravasara LXT®

DHR182Z

18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J

Kevyt ja näppärä hiiliharjaton poravasara ammattikäyttöön

Kevyt ja tehokas hiiliharjaton poravasara AVT-tärinänvaimennuksella ja talttaustoiminnolla SDS-Plus terille. Koneella voidaan porata ilman iskua tai iskun kanssa. Kierrosluku säädettävissä 0-1350min⁻¹ välillä. Iskuvoima 1.7J ja maksimi kapasiteetti betoniin 18 mm. Koneeseen voidaan liittää lisävarusteinen pölynimulisälaite. Runkoversio.



TEKNISET TIEDOT

Iskuvoima (EPTA 5/2009)	1,7 J
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	5 - 8 mm
Kapasiteetti betoni	18 mm
Kapasiteetti puu	24 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Iskuluku	0-5000 min ⁻¹
Jännite	18 V
Kierrosluku	0-1350 min ⁻¹
Apukahva	✓
Ääniteho (Lwa)	100 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	89 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	2,5 m/s ²
Tärinäarvo: poraus iskulla	11,0 m/s ²
Tärinäarvo: piikkaus	9,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	301 x 82 x 285 mm
Hiiliharjaton moottori	✓

KÄYTTÖEDUT

- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Suunnanvaihto.
- Ergonominen rungon muotoilu takaa hyvän työskentelyasennon.
- LED valo valaisee työkohteen.

EAN 0088381873741

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



Pyörösaha LXT®

DHS660Z

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Tehokas ja kompakti ammattilaisen hiiliharjaton saha

Kompaktiin kokoon rakennettu tehokas pyörösaha hiiliharjattomalla moottorilla. Korkea kierrosluku ja Makita Efficut terä takaavat nopeat ja siistit sahaukset. Suurin sahausvyvyys 57mm riittää sekalaiseen käyttöön. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Max. sahausvyvyys 90°	57 mm
Max. sahausvyvyys 45° kallistus	41 mm
Max. sahausvyvyys 50° kallistus	37 mm
Max. kallistus	0/50 °
Kierrosluku	5000 min ⁻¹
Akun suojausjärjestelmä	✓
Ääniteho (Lwa)	104 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	93 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	2,9 - 3,2 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	270 x 186 x 250 mm
Terä	165x20 mm

KÄYTTÖEDUT

- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- LED valo valaisee työkohteen.
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Irroitettava pölynimuliitäntä.
- Akun varaustilan ilmaisin

EAN 0088381862912

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



Iskevä ruuvinväännin LXT®

DTD154Z

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3 600 min⁻¹

Erittäin kompakti hiiliharjaton iskevä väännin kolmella tehoasetuksella nopeaan ruuvaukseen

Kompakti ja kevyt hiiliharjaton iskevä väännin 1/4" kuusiokolokiinnityksellä. Konetta on kätevä ja helppo käyttää keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta ja se tarjoaa 175Nm väännön. Koneessa on kolme tehoasetusta ja se sopii nopeaan ruuvaukseen. Käyttöä helpottaa LED-valo. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Li-ion akku 18V	-
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0-1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Maks. kiristysvoima	175 Nm
Kapasiteetti peruspultti	M5-M16
Kapasiteetti koneruuvi	M4-M8
Kapasiteetti korkea kiinn.pultti	M5-M14
Iskuluku	0-1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Ääniteho (Lwa)	107 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	96 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: pultin kiinnitys	12,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	1,2 - 1,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	117 x 79 x 236 mm

KÄYTTÖEDUT

- Iskevällä ruuvinvääntimellä saavutetaan suuri vääntövoima.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Erittäin kevyt ja pienikokoinen.
- 1/4" ruuvikärjen pikakiinnitys
- Ruuvikärki pysyy varmasti kiinni ruuvinkannassa nopean sivuttaisiskun ansiosta.
- Valintapainike iskuteholle (3 asentoa) ja LED valolle.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä merkkivalolla. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.

EAN 0088381824125

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



Ketjusaha LXT®

DUC254Z

18V • 24 m/s • 25 cm / 10"

Näppärä hiiliharjaton saha suurella ketjunopeudella puunhoitoon ja -veistoon

Tehokas akkuketjusaha hiiliharjattomalla moottorilla ja 24 m/s ketjunopeudella. Paksujen oksien katkaisuun on käytettävissä hetkellinen lisäteho. Kevyt saha yläpuolisella kahvalla varustettuna on näppärä käyttää. Varustettu 10" laipalla. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Maksimi ketjunopeus	24 m/s
Teräketju	3/8 "
Ketjun paksuus	1,1 mm
Teräöljysäiliö	0,140 L
Akun suojausjärjestelmä	✓
Teräsuoja	✓
Ääniteho (Lwa)	103,2 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	92,2 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2,5 dB(A)
Tärinäarvo	3,1 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	2,8 - 3,2 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	258 x 184 x 191 mm
Laippa	250 (10") mm
Tuotteen paino	2,8 - 3,2 kg

KÄYTTÖEDUT

- Kompaktin rakenteen ansiosta sahan käsiteltävyys on vaivatonta.
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.

EAN 0088381857543

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



KONESARJAAN LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

123145-8

Laikansuoja 125mm

161846-0

Laippa 10", 25 cm, 3/8", -40, 1,1 mm

164095-8

Sivuohjain

198751-8

Esisuodatin, DCL180

162258-0

Sivukahva pienet kulmurit

199075-5

Teräketju -40, 3/8", 1,1 mm, 10" / 25

199154-9

Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF, 1,5

199230-9

Imuriliitin

197610-3

Laikkamutterin avain, 180-230mm,

451243-1

Rakosuulake

B-62979

Pyörösahanterä HM 165 mm, Z-25

224415-9

Aluslaippa kulmahiomakoneille 115 -



B-62979

Pyörösahanterä HM 165 mm, Z-25

123145-8

Laikansuoja 125mm

199595-9

Pölysuodatinkasetti + suodatin DX05

821550-0

Makpac muovilaukku 2

B-09173

Pyörösahanterä HM 165 mm, Z-24

123488-8

Lattiasuulake

162258-0

Sivukahva pienet kulmurit

168408-5

Laippa 10", 25 cm, 3/8", -40, 1,3 mm

199154-9

Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF, 1,5

199596-7

Pölysuodatin pölynimulisälaitteelle

837670-0

Makpac sisusmuotti (2)

B-09248

Pyörösahanterä HM 165 mm, Z-40

192227-7

Aluslaippa (Superlaippa),

198183-9

Lattia / mattosuulake 320 mm



821552-6

Makpac muovilaukku 4

B-29452

Pyörösahanterä HM 165 mm, Z-52

B-42961

Kierretangon väännin M6

P-71794

Porakonekotelo normaali vasen /



LISÄVARUSTEET

122911-0

Laikansuoja 125mm, suljettu

161846-0

Laippa 10", 25 cm, 3/8", -40, 1,1 mm

194250-8

Pikaistukka 10 mm, 1/4", 1,5 - 10 mm

199660-4

Pölynimulisälaite DX05

195239-9

Pölysuoja imuriliitännällä 125mm,

198528-1

Lattiasuulake 225 mm, pyörillä ja

839891-0

Makpac sisusmuotti (4)

B-42977

Kierretangon väännin M8

B-53724

Pyörösahanterä HM 165 mm, Z-44

P-71940

Porakonekotelo pieni vasen / oikea

196845-3

Pölysuoja imuriliitännällä 125mm,

198529-9

Lattiasuulake 225 mm, pyörillä ja

199075-5

Teräketju -40, 3/8", 1,1 mm, 10" / 25

B-42983

Kierretangon väännin M10

B-53730

Pyörösahanterä HM 165 mm, Z-44

P-90629

Kulmaruuvinväännin lisälaite 1/4",

197610-3

Laikkamutterin avain, 180-230mm,

B-57320

Pyörösahanterä HM 165 mm, Z-56

B-59031

Poranteräsarja SDS-PLUS, 4-

199232-5

Ohjauskiskon adapteri sahalle

224415-9

Aluslaippa kulmahiomakoneille 115 -

194367-7

Ohjauskisko 3000mm



198751-8

Esisuodatin, DCL180



194925-9

Ohjauskisko 1900mm



198753-4

Pölysuodatin, kangas, helposti



821551-8

Makpac muovilaukku 3



198915-4

Fleecesuodatin 10 kpl



199140-0

Ohjauskisko 1000mm



838175-3

Makpac sisusmuotti (3)



198885-7

Ohjauskiskon jatkokappale (2kpl),



198919-6

Rakosuulake, valkoinen, kaikkiin



B-12239

Katkaisulaikka metalli 125 x 1,0 mm



194385-5

Ohjauskiskon kiinnityspuristin (2kpl)



199039-9

Kalustesuulake musta, kaikkiin rikka-



B-46953

Katkaisulaikka metalli 125 x 0,8 mm



199454-7

Lattia / mattosuulake 320 mm,



B-53693

Timanttikatkaisulaikka 125 x 1,3 x



B-57613

Ohjauskiskon suojalaukku 150cm



164095-8

Sivuohjain



194416-0

Ohjauskiskon liukuteippi



199971-7

Seinäteline rikkaimureille

D-18770

Katkaisulaikka metalli 125 x 1,2 mm

194417-8

Ohjauskiskon aluskumi 10 m

199989-8

Suodatin HEPA

194418-6

Ohjauskiskon reunakumi 1400mm

451243-1

Rakosuulake

E-00402

Hiomalaikka X-Lock, 125 x 6,0 mm

194419-4

Ohjauskiskon reunakumi 3000mm

E-00418

Katkaisulaikka X-Lock, 125 x 1,2 mm

458571-5

Seinäteline rikkaimureille

821551-8

Makpac muovilaukku 3

839752-4

Makpac sisusmuotti (3)

199231-7

Koukkusarja sahalle

199230-9

Imuriliitin

199826-6

Ohjauskiskon kiinnityspuristin



MUUTA - DCL180Z

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DDF484Z

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DGA506Z

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DHR182Z

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DHS660Z

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DTD154Z

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DUC254Z

Käyttöohje



Varaosakuva

