


## Geberit Silent-PP -haarayhde 87,5°



### Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden painejohdoissa ainoastaan putkikokoja DN 32–50

### Ominaisuudet

- Äänioptimoitu

- Tiiviste EPDM-kumia

### Tekniset tiedot

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Asennuslämpötila  | -10 – +40 °C  |
| Materiaali        | PP-MD         |
| Lämpölaajeneminen | 0.08 mm/(m·K) |

| Tuotenro     | LVI nro. | DN        | d, ø   | d1, ø  | arc    | H       | Z1     | Z2     | Z3     |
|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 390.046.14.1 | 2409673  | 30 / 30   | 32 mm  | 32 mm  | 87.5 ° | 8.2 cm  | 1.7 cm | 2.1 cm | 2.1 cm |
| 390.147.14.1 | 2409674  | 40 / 40   | 40 mm  | 40 mm  | 87.5 ° | 9.2 cm  | 2.2 cm | 2.2 cm | 2.2 cm |
| 390.247.14.1 | 2409675  | 50 / 40   | 50 mm  | 40 mm  | 87.5 ° | 9.5 cm  | 2.2 cm | 2.8 cm | 2.2 cm |
| 390.248.14.1 | 2409676  | 50 / 50   | 50 mm  | 50 mm  | 87.5 ° | 10.5 cm | 2.7 cm | 2.8 cm | 2.8 cm |
| 390.347.14.1 | 2409677  | 70 / 40   | 75 mm  | 40 mm  | 87.5 ° | 10.4 cm | 2.3 cm | 4.2 cm | 2.6 cm |
| 390.348.14.1 | 2409678  | 70 / 50   | 75 mm  | 50 mm  | 87.5 ° | 11.4 cm | 2.8 cm | 4.2 cm | 3.1 cm |
| 390.349.14.1 | 2409679  | 70 / 70   | 75 mm  | 75 mm  | 87.5 ° | 13.9 cm | 4 cm   | 4.3 cm | 4.3 cm |
| 390.448.14.1 | 2409680  | 90 / 50   | 90 mm  | 50 mm  | 87.5 ° | 12.1 cm | 2.8 cm | 4.9 cm | 3.2 cm |
| 390.449.14.1 | 2409681  | 90 / 70   | 90 mm  | 75 mm  | 87.5 ° | 14.6 cm | 4 cm   | 5.1 cm | 4.5 cm |
| 390.547.14.1 | 2409682  | 100 / 40  | 110 mm | 40 mm  | 87.5 ° | 12.4 cm | 2.7 cm | 6 cm   | 2.9 cm |
| 390.548.14.1 | 2409683  | 100 / 50  | 110 mm | 50 mm  | 87.5 ° | 12.9 cm | 2.8 cm | 6 cm   | 3.2 cm |
| 390.549.14.1 | 2409684  | 100 / 70  | 110 mm | 75 mm  | 87.5 ° | 15.4 cm | 4 cm   | 6.1 cm | 4.5 cm |
| 390.650.14.1 | 2409685  | 125 / 90  | 125 mm | 90 mm  | 87.5 ° | 17.1 cm | 4.6 cm | 6.9 cm | 5.2 cm |
| 390.651.14.1 | 2409686  | 125 / 100 | 125 mm | 110 mm | 87.5 ° | 21.3 cm | 6.6 cm | 7.8 cm | 7.3 cm |
| 390.652.14.1 | 2409687  | 125 / 125 | 125 mm | 125 mm | 87.5 ° | 20.6 cm | 6.4 cm | 6.8 cm | 6.8 cm |
| 390.751.14.1 | 2409688  | 150 / 100 | 160 mm | 110 mm | 87.5 ° | 19.8 cm | 5.5 cm | 8.8 cm | 6.2 cm |
| 390.752.14.1 | 2409689  | 150 / 125 | 160 mm | 125 mm | 87.5 ° | 21.3 cm | 6.4 cm | 8.7 cm | 6.9 cm |
| 390.753.14.1 | 2409690  | 150 / 150 | 160 mm | 160 mm | 87.5 ° | 24.8 cm | 8.2 cm | 8.6 cm | 8.6 cm |