


Geberit Silent-PP -kaksoismuhvi



Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden painejohdoissa ainoastaan putkikokoja DN 32–50

Ominaisuudet

- Äänioptimoitu

- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	H	Z
390.016.14.1	2409712	30	32 mm	9 cm	0.1 cm
390.116.14.1	2409713	40	40 mm	9.6 cm	0.1 cm
390.216.14.1	2409714	50	50 mm	10.3 cm	0.1 cm
390.316.14.1	2409715	70	75 mm	11.3 cm	0.2 cm
390.416.14.1	2409716	90	90 mm	12.4 cm	0.2 cm
390.516.14.1	2409717	100	110 mm	13.9 cm	0.3 cm
390.616.14.1	2409718	125	125 mm	15.2 cm	0.4 cm
390.716.14.1	2409719	150	160 mm	16.5 cm	0.4 cm