

JALAS® 2142 VIP

EN ISO 20347:2012, O2 SRA FO

OMINAISUUDET
Hyvä pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI **Työjalkineet, puolikenkä**

ISTUVUUS **Normaali**

KOKO (EU) **39-47**

MALLISTO **VIP Collection**

POHJATYYPPI **Comfort**

PÄÄLLISMATERIAALI **Pintanahka**

POHJAN MATERIAALI **Muovilenkkituki, PU-ulkopohja**

POHJALLINEN **FX2 Pro**

KIINNITYS **Nauhat**

VÄRI **Ruskea**

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-16

A MEMBER OF SATRA TECHNOLOGY CENTRE
Finnish Institute of Occupational Health
SP Technical research institute of Sweden

JALAS® 2142 VIP

KUVAUS
Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

SUOJAA SEURAAVILTA
Antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Hotelli- ja ravintola-alan työt, huoltotyöt, toimistotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
HoReCa, service

CE

Öljyä kestävä ulkopohja

Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä

Antistaattiset ominaisuudet

ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-16

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com



JALAS® 2142 VIP

VAATIMUSTENMUKAISUUS
EN ISO 20347:2012

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

02: O1 + WRU

FO: Öljynkestävä ulkopohja

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia

CE

Öljyä kestävä ulkopohja

Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä

Antistaattiset ominaisuudet

ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com