



MULTIMASTER MM 500 Plus

Monitoimikone - MM 500

Tehokas monityökalu mahdollistaa nopean työn edistymisen (rakennettaessa ja remontoitaessa), mukana bimetallisahanterä puulle, metallille ja muoveille.

Tuotenumero: 7 229 67 62 00 0

Yksityiskohdat

- > Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- > Starlock Plus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- > QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- > Starlock Plus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 100 FEIN-tarviketta Starlock- ja Starlock Plus -teholuokissa.
- > 350 W:n FEIN-moottori: ylikuormituksen kestävä, tehokas moottori, jossa suuri kupariosuus takaa suuremman leikkuunopeuden ja nopeamman työn etenemisen.
- > Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- > Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- > Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- > Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisten 5-metrinen, hienojohdotuksen kumikaapelin ansiosta.

Toimitus

- ✓ 1 E-CUT-yleissahanterä (44 mm)
- ✓ 1 muovinen työkalulaukku

Tuotetiedot

- ✓ Mekaaninen liitäntä

tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Ottoteho	350 W
Värihtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockPlus
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 1,7°
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,40 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

72 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

83 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

84 dB
3 dB

Sovelluskuvat

