



MULTIMASTER MM 700 Max Top

Monitoimikone - MM 700



Paras monityökalumme mahdollistaa nopeimman työn edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa ja sisältää 60 tarviketta – puun, metallin ja muovien sahaukseen, laattojen irrotukseen, silikonisaumojen ja kokolattiamattojen leikkaamiseen, liimajäämien poistamiseen ja laattaliiman levittämiseen.

Tuotenumero: 7 229 68 61 00 0

Yksityiskohdat

- > Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- > Starlock Plus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- > QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- > StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 180 FEIN-tarviketta Starlock-, Starlock Plus- ja Starlock Max -teholuokissa.
- > 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormituksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuunopeuden ja nopeimman työn etenemisen.
- > Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- > Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- > Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- > Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuiseen 5-metriseen, hienojohdotuksen kumikaapelin ansiosta.



Toimitus

- ✓ 2 E-Cut Standard -sahanterää, kaareva (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Precision BIM -sahanterä (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (32 mm)
- ✓ 1 sahanterä, segmentoitu (Ø 85 mm)
- ✓ 1 lasta
- ✓ 1 hiomalevy rei'itetty
- ✓ 1 muovinen työkalulaukku
- ✓ 2 E-Cut Standard -sahanterää, kaareva (65 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (42 mm)
- ✓ 1 HM-sahanterä (Ø 75 mm)
- ✓ 1 sienenmuotoinen leikkuuterä
- ✓ 10 rei'itettyä hiomapaperia kutakin karkeutta (K 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 E-Cut Precision BIM -sahanterä (35 mm)
- ✓ 2 E-Cut Long-Life -sahanterää (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm)
- ✓ 1 kovametalli-raspi (kolmionmuotoinen)
- ✓ 1 moniterä
- ✓ 1 imulaitteisto

Tuotetiedot

- ✓ Mekaaninen liitäntä

tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Ottoteho	450 W
Antoteho	250 W
Värähtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockMax
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 2,0°
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,60 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

85 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

96 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

97 dB
3 dB

Sovelluskuvat

