



Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top

Akkumonitoimikone

Tehokas akkukäyttöinen monityökalu mahdollistaa työn nopean etenemisen (rakennettaessa ja remontoitaessa), mukana yli 30 tarviketta – puun ja metallin sahaamiseen, hiontaan, laattojen irrotukseen ja moneen muuhun tehtävään.

Tuotenumero: 7 129 33 61 00 0

Yksityiskohdat

- > Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- > Starlock Plus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- > QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- > Starlock Plus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 100 FEIN-tarviketta Starlock- ja Starlock Plus -teholuokissa.
- > DC-moottori: tehokas ja vääntömomenttivahva moottoriteknologia tarjoaa lähes saman tehon kuin verkkomalli.
- > Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- > Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- > Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- > SafetyCell-teknologia: täydellinen suojaus ylikuormitusta, ylikuumenemista ja syväpurkautumista vastaan kennojen erillisvalvonnalla varustetuilla litiumioniakuilla.
- > Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.



Toimitus

- ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm)
- ✓ 1 E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm)
- ✓ 1 lasta
- ✓ 1 imulaitteisto
- ✓ 1 muovinen työkalulaukku
- ✓ 2 E-Cut Long-Life -sahanterää (35 mm)
- ✓ 1 HM-sahanterä (Ø 75 mm)
- ✓ 1 hiomalevy rei'itetty
- ✓ 1 pikalatauslaite ALG 80
- ✓ 2 E-Cut Long-Life -sahanterää (65 mm)
- ✓ 1 kovametalli-raspi (kolmionmuotoinen)
- ✓ 5 rei'itettyä hiomapaperia kutakin karkeutta (K 60, 80, 120, 180)
- ✓ 2 litiumioniakkupakkausta (18 V / 3 Ah)

Tuotetiedot

- ✓ Mekaaninen liitäntä

tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	3 Ah
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / HighPower-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V
Värähtelynopeus	11 000 - 18 500 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockPlus
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 1,7°
Paino akun kanssa	1,80 kg
Paino ilman akkua	1,30 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	74 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	85 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	87 dB 3 dB

Sovelluskuvat

