



Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Select

Akkumonitoimikone

Tehokas akkukäyttöinen monityökalu mahdollistaa nopean työn edistymisen (rakennettaessa ja remontoitaessa), toimitetaan ilman akkua ja latauslaitetta – mukana bimetallisahanterä puulle, metallille ja muoveille.

Tuotenumero: 7 129 33 62 00 0

Yksityiskohdat

- Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- Starlock Plus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- Starlock Plus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 100 FEIN-tarviketta Starlock- ja Starlock Plus -teholuokissa.
- DC-moottori: tehokas ja vääntömomenttivahva moottoriteknologia tarjoaa lähes saman tehon kuin verkkomalli.
- Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- SafetyCell-teknologia: täydellinen suojaus ylikuormitusta, ylikuumenemista ja syväpurkautumista vastaan kennojen erillisvalvonnalla varustetuilla litiumioniakuilla.
- Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.

Toimitus

- ✓ 1 E-CUT-yleissahanterä (44 mm)
- ✓ 1 muovinen työkalulaukku

Tuotetiedot

- ✓ Mekaaninen liitäntä



tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / HighPower-litiumioni
Akkuliitântä	18 V
Värähtelynopeus	11 000 - 18 500 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockPlus
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 1,7°
Paino ilman akkua	1,30 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

74 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

85 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

87 dB
3 dB



FEIN

Sovelluskuvat

