



## Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top

### Akkumonitoimikone

Paras monityökalumme mahdollistaa nopeimman työn edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa ja sisältää 60 tarviketta – puun, metallin ja muovien sahaukseen, laattojen irrotukseen, silikonisaumojen ja kokolattiamattojen leikkaamiseen, liimajäämien poistamiseen ja laattaliiman levittämiseen.

Tuotenumero: 7 129 34 61 00 0

### Yksityiskohdat

- > Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- > Starlock Plus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- > QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- > StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 180 FEIN-tarviketta Starlock-, Starlock Plus- ja Starlock Max -teholuokissa.
- > 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja käyttöikä.
- > Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- > Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- > SafetyCell-teknologia: täydellinen suojaus ylikuormitusta, ylikuumenemista ja syväpurkautumista vastaan kennojen erillisvalvonnalla varustetuilla litiumioniakuilla.
- > Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.



## Toimitus

- |                                                 |                                                                      |                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ✓ 2 E-Cut Standard -sahanterää, kaareva (35 mm) | ✓ 2 E-Cut Standard -sahanterää, kaareva (65 mm)                      | ✓ 1 E-Cut Precision -sahanterä (35 mm)   |
| ✓ 1 E-Cut Precision -sahanterä (65 mm)          | ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm)                               | ✓ 2 E-Cut Long-Life -sahanterää (35 mm)  |
| ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (32 mm)          | ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (42 mm)                               | ✓ 1 E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm) |
| ✓ 1 sahanterä, segmentoitu (Ø 85 mm)            | ✓ 1 HM-segmenttisahanterä                                            | ✓ 1 kovametalli-raspi (kolmionmuotoinen) |
| ✓ 1 lasta                                       | ✓ 1 sienemuotoinen leikkuuterä                                       | ✓ 1 moniterä                             |
| ✓ 1 hiomalevy rei'itetty                        | ✓ 10 rei'itettyä hiomapaperia kutakin karkeutta (K 60, 80, 120, 180) | ✓ 1 imulaitteisto                        |
| ✓ 1 pikalatauslaite ALG 80                      | ✓ 2 litiumioniakkupakkausta (18 V / 3 Ah)                            | ✓ 1 muovinen työkalulaukku               |

## Tuotetiedot

- ✓ Mekaaninen liitäntä



## tekniset tiedot

### YLEISET VAATIMUKSET

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Akun jännite       | 18 V                              |
| Akun kapasiteetti  | 3 Ah                              |
| Akkuyhteensopivuus | Litiumioni / HighPower-litiumioni |
| Akkuliitäntä       | MultiVolt                         |
| Värihtelynopeus    | 10 000 - 19 500 r/min             |
| Työkalunkiinnitin  | StarlockMax                       |
| Työkalun vaihto    | QuickIN                           |
| Amplitudi          | 2 x 2,0°                          |
| Paino akun kanssa  | 1,60 kg                           |
| Paino ilman akkua  | 1,10 kg                           |

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

83 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

94 dB  
3 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

97 dB  
3 dB

## Sovelluskuvat

