



Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Select

Akkumonitoimikone

Paras akkukäyttöinen monityökalumme mahdollistaa työn erittäin nopean edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa, toimitetaan ilman akkua ja latauslaitetta – mukana bimetallisahanterä puulle, metallille ja muoveille.

Tuotenumero: 7 129 34 62 00 0

Yksityiskohdat

- > Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- > Starlock Plus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- > QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- > Starlock Plus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 100 FEIN-tarviketta Starlock- ja Starlock Plus -teholuokissa.
- > 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja käyttöikä.
- > Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- > Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- > Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- > SafetyCell-teknologia: täydellinen suojaus ylikuormitusta, ylikuumenemista ja syväpurkautumista vastaan kennojen erillisvalvonnalla varustetuilla litiumioniakuilla.
- > Pölysuojaristikko – suojaa konetta aggressiivisilta pölyiltä.
- > Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.

Toimitus

- ✓ 1 E-CUT-yleissahanterä (44 mm)
- ✓ 1 muovinen työkalulaukku

Tuotetiedot

- ✓ Mekaaninen liitäntä



tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / HighPower-litiumioni
Akkuliitäntä	MultiVolt
Värähtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockMax
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 2,0°
Paino ilman akkua	1,10 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

83 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

94 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

97 dB
3 dB



FEIN

Sovelluskuvat

