

ENSTO

Pinta-/ripustusvalaisin

APL15433



Koodi	APL15433
GTIN	6438389000191
Sähkönumero	4260684
Nimi	Pinta-/ripustusvalaisin Ensto
Kuvaus	Alpo on toimistojen perusvalaisin joko LED- tai T5-valonlähteillä. Optiikka perustuu matalaluminanssiritilään ylä- ja alavalomallina ja ohjaustavat ovat DALI tai SmartOne ja SmartWay (oppiva liiketunnistus). Tilauksesta ohjaustavaksi voi valita 1-10 V (vain T5) tai painonappiohjauksen. Saatavana on myös tauluvalomalli (T5). Asennus tapahtuu joko suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai ramppiin. Tilauksesta Alpo voidaan varustaa vetokytkimellä, liitosjohdolla tai valaisinkohtaisella sensorilla.
Toimittaja	Ensto Finland Oy

Tekniset tiedot

Värit

Väri:	Valkoinen
-------	-----------

Sähköiset arvot

Tehokerroin:	0.98
Jännite:	230 V

Mekaaninen

Iskunkesto:	Ei testattu
-------------	-------------

Muut

ETIM luokka:	EC002892
--------------	----------

Valmistuttajan osoite: Ensto Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101
Porvoo, Finland

Tekniset tiedot

Ohjattavuus: -

Lampun kanta: LED-mod

Valonlähteiden lkm ja teho: 1x44

Valonlähde (ILCOS): DS

Valonlähde: LED

Häikäisy suoja/ optiikka/kupu: Matalaluminanssiritilä (puolikiiltävä)

Ketjutettavuus: läpimenevä

Sähköinen liitäntä: napaluku x johtimen poikkipinta: 5x2,5

Sähköinen liitäntä: liitintyyppi: jousiliitin

Valon värilämpötila: 4000 K

Ra-indeksi: Ra>80

LED-moduulin valovirta: 5500 lm

LED-valaisimen valovirta: 4919 lm

LED-moduulin valovirran pysyvyys L70: 50000 h

Valaisimen ottoteho (W): 44 W

LED-moduulin vaihdettavuus: True

LED-valaisimen kokonais-valotehokkuus: 111 lm/W

C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: 30

McAdam arvo, SDCM: 3

Mitat

Nettopaino: 3,9 kg

ETIM 7 tekniset tiedot

etim

Seinäasennus: False

Ripustusasennus: True

Kattoasennus: True

Uppoasennus: True

Pinta-asennus: True

Jonoasennus: False

Soveltuu päätetyöskentelyyn: False

Valonlähteen tyyppi: LED exchangeable

Sisältää lampun: True

Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1

Kotelon materiaali: Steel

Rungon väri: White

Jännitetyyppi: AC

Nimellisjännitealue: ≥ 230 V

Liitäntälaitteen tyyppi: LED operating device current-controlled

Sisältää ohjauslaitteen:	True
Himmennys 0-10 V:	False
Himmennys 1-10 V:	False
Himmennys DALI:	False
Himmennys DMX:	False
Himmennys DSI:	False
Himmennys potentiometri:	False
Himmennys GPRS:	False
Himmennys LineSwitch:	False
Himmennys toimittajakohtainen:	False
Himmennys verkkovirtamodulaatio:	False
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	False
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	False
Himmennys ohjelmoitavissa:	False
Himmennys RF:	False
Himmennys Sine Wave Reduction:	False
Hipaisuhimmennys:	False
Himmennys Zigbee:	False
Painonappihimmennys:	False
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta:	False
Ei himmennettävä:	True
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):	Symmetric
Avauskulma (määritelty alue):	Wide beam 41-80°
Valon suunta (suora/epäsuora):	Direct
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Suojausluokka:	I
Paloluokka D:	False
Soveltuu turvavalaistukseen:	False
Liiketunnistin:	False
Valotunnistimella:	False
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:	False
Ilma-aukoilla:	False
Järjestelmän teho:	44 W
Valaisimen mitoitettu valovirta:	4919 lm
Valon väri:	White
Väriämpötila-alue:	≥ 4000 K
Värintoistoindeksi:	80-89
Leveys:	140 mm
Korkeus/syvyys:	66 mm
Pituus:	1487 mm

Pakkaustiedot

Lavapakkaus

Yksikkö: PCE

Pakkauskoko: 50

Oletuspakkaus

Yksikkö: PCE

Pakkauskoko: 1

Syvyys: 1210 mm

Leveys: 153 mm

Korkeus: 78 mm

Paino: 4,185 kg

Tilavuus: 14,44014 l