

ENSTO

Kohdevalaisin

DI29FL930WH



Koodi	DI29FL930WH
GTIN	6438389010145
Sähkönumero	4260517
Nimi	Kohdevalaisin Ensto
Kuvaus	
Toimittaja	Ensto Finland Oy

Tekniset tiedot

Muut

ETIM luokka:	EC001744
Valmistuttajan osoite:	Ensto Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland

Mitat

Nettopaino:	0,57 kg
-------------	---------

ETIM 7 tekniset tiedot

etim

Pinta-asennus:	False
Uppoasennus:	False
Seinäasennus:	False
Ripustusasennus:	False
Kattoasennus:	False
Orsiasennus:	False
Maa-/lattia-asennus:	False
Kosketinkiskoasennus:	True
Kiinnikeasennus:	False
Vaijerivalaisin:	False
Suunnattavuus:	Rotating and swivelling
Liiketunnistin:	False
Valotunnistimella:	False
Valonlähteen tyyppi:	LED not exchangeable

Sisältää lampun:	True
Lampunpidin:	None
Kotelon materiaali:	Aluminium
Pinnan suojaus:	Powder coating
Rungon väri:	White
Suojuksen materiaali:	Plastic, opal
Harjattu pinta:	False
Jännitetyyppi:	AC
Nimellisjännitealue:	≥ 230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:	LED operating device current-controlled
Sisältää ohjauslaitteen:	True
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta:	False
Himmennys 0-10 V:	False
Himmennys 1-10 V:	False
Himmennys DALI:	False
Himmennys DMX:	False
Himmennys DSI:	False
Himmennys potentiometri:	False
Himmennys GPRS:	False
Himmennys LineSwitch:	False
Himmennys toimittajakohtainen:	False
Himmennys verkkovirtamodulaatio:	False
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	False
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	False
Himmennys ohjelmoitavissa:	False
Himmennys RF:	False
Himmennys Sine Wave Reduction:	False
Hipaisuhimmennys:	False
Himmennys Zigbee:	False
Painonappihimmennys:	False
Ei himmennettävä:	True
Heijastin:	Matt
Valonjako:	Reflector
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):	Symmetric
Avauskulma (määritely alue):	Medium beam 21-40°
Valon suunta (suora/epäsuora):	Direct
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka:	A++, A+, A (LED)
Valaisimen elinikä L80B10:	50000 h
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Suojausluokka:	II
Järjestelmän teho:	34 W
Valon väri:	White
Väriämpötila-alue:	≥ 3000 K
Värintoistoindeksi:	90-100
Valovirta:	≥ 2925 lm

Valaisimen mitoitettu valovirta:	2925 lm
Tehokerroin:	0.9
Leveys:	84 mm
Korkeus/syvyys:	140 mm
Pituus:	228 mm
Valaisimen tehokkuus:	86 lm/W
Soveltuu päätetyöskentelyyn:	False
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista:	False
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):	SDCM2

Pakkaustiedot

Lavapakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	0

Oletuspakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	1
Syvyys:	320 mm
Leveys:	130 mm
Korkeus:	180 mm
Paino:	0,77 kg
Tilavuus:	7,488 l