



GENERIC IP65 2X18W/840 HA



Generic on IP65-suojausluokan pölytiivis ja vesitiivis yleisvalaisin vaihdettavilla valonlähteillä. Valaisin soveltuu sisäkäyttöön kodin kuivissa ja kosteissa tiloissa, kuten autotallissa ja varasto- ja säilytystiloissa. Valaisin on helppo asentaa seinään tai kattoon mukana olevilla metallisilla asennuskiinnikkeillä. Valaisimen voi myös ripustaa vaijerilla. Valaisin on läpijohdotettavissa. Tasainen ja tehokas led-valo syttyy heti, myös pakkasessa. Mukana tehokkaat T8 led-putket, värilämpötila 4000 K. Kolme eri pituutta. Jokaisessa pituudessa on kaksi tehovaihtoehtoa. Runko kestävää ABS-muovia.

Runko ABS-muovia, kupu PC polykarbonaattimuovia, kiinnityssalvat ruostumatonta terästä.

Harmaa RAL7004.

Suojausluokka I.

Katto- seinä- tai ripustusasennus, ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2. Ei sisällä ripustusvaijereita.

Asennuskorkeus 2,5–6 m.

LED T8 G13 1 x 9W/900 lm, 2 x 9W/1800 lm.

LED T8 G13 1 x 18W/1850 lm, 2 x 18W/3700 lm.

LED T8 G13 1 x 24W/2200 lm, 2 x 24W/4400 lm.

MacAdam 5 SDCM.

Värilämpötila 4000 K CRI > 80.

IP65.

IK07.

Käyttöympäristön lämpötila -0 ... 40 °C

Hyötyelinikä L70 25000 h (Ta25°C).

Huom! Valaisin ei kestä liuotinpesua tai ammoniakkihöyryä, joten se ei sovellu karjasuojiiin tai teollisuuskäyttöön.

Rakenne	RUNKO ABS-MUOVIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3x2,5mm2, JOUSILIITIN
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
Ohjattavuus	Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
GENERIC IP65 2X18W/840 HA				
4310693	6435200270559	1280 x 75 x 115	2,150	GENERIC

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Erittäin leveä säde >80°	Himmennys RF	Ei
ETIM-luokka	EC002892	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Ei himmennystoimintoa	Kyllä	Himmennys Zigbee	Ei
Energiatohokkuusluokka	A+	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei	Himmennys ohjelmaitavissa	Ei
Himmennys DALI	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys DMX	Ei	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys DSI	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys GPRS	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei		

Hipaisuhimmennys	Ei
Häikäisy-suojan tyyppi	Matta
Ilma-aukoilla	Ei
Iskunkestävyysluokka	IK07
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5
Jännitetyyppi	AC
Järjestelmän teho (W)	36
Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen
Korkeus/syvyys (mm)	75
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Kotelon materiaali	Muovi
Kytöntä tapa	jousiliitin
Käyttölämpötila (max) (°C)	40
Käyttölämpötila (min) (°C)	5
Lamppujen/moduulien lukumäärä	2
Lampunpidin	G13
Leveys (mm)	115
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Painonappihimmennys	Ei
Paloluokka "D"	Kyllä
Pituus (mm)	1280
Rungon väri	Harmaa
Sisältää lampun	Kyllä
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei

Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Suojausluokka	I
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Tehokerroin	0,9
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A+
Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A+
Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuuslk	A+
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	25000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	3700
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä mat. mahd	Ei
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	103
Valon jakautuminen (symmetrinen/ epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonjako	Ei ole
Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Valotunnistimella	Ei
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	40
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	5

