

EAN: 6414150097591
LVI: 6310877
static.oras.com/7402-33



Termostaattinen sadesuihkuhana, jossa on pyöreä, Ø 200 mm suihkulautanen, 1-toiminen Oras Apollo -käsisiuhku (Ø 95 mm), käsisiuhkun pidike, suihkuletku ja suihkutanko. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Ecoflow-virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit. Mattamusta.

Oras-tuotteiden musta väri on toteutettu kestäväällä nanokeraamisella pinnoitteella, jonka ominaisuutena on erittäin matta mutta samalla liukas ja likaa hylkivä pinta.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisiuhku, Suihkutanko, Sadesuihku/Yläsuihku, Säädettävä suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Säädettävä asennus, Nivelletty suihkulautanen, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa)
- Voimakas – Virkistävä vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemistä estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierte, Peitelaipat
- Lyhennettävissä
- Ilman yhdistäjiä
- 1 suihkutoiminto

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN 15
Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Projektiio	435 - 460 mm
Materiaali	Messinki

Määräykset

EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynnyt ja Deklaraatiot

KIWA SE	1664
---------	-------------



