

7540VVPL24

Vilja paneeli 15x90x2370, päätypontattu, sormijatkettu

Materiaali: Mänty, VM-EM

Käsittely: kuultokäsittely, kosteuden kestävä

Sävy: valkovahattu, sävy 3466, Tikkurila Tuomenkukka

Vahvuus x Leveys: 15 mm x 90 mm

Pituus: 2370 mm

Nippukoko: 5 kpl (11,85 m / 0,95 m², netto)

Menekki: 12,50 jm/m² (netto)

EAN: 6438202014374



Käyttökohde:

Paneelit pintakäsittelään paremmin kosteutta kestäväällä kuultavalla sävyllä, joka antaa hyvän suojan likaa ja kosteutta vastaan sekä helpohoitaisen ja viimeistellyn pinnan. Paneelin mielenkiintoinen viisto struktuuri taittaa upeasti valoa ja varjoja. Vilja paneelin suuntaa voi muuttaa paneelin välilistoilla, jotka myydään erikseen.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50 %.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys enintään 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

ÄLÄ ASENNAA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella naaraspontin pitkästä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakasien tulee olla vähintään 9 mm leveitä, 22 mm pitkiä ja vahvuuden 1,5 mm.
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajaasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä.
- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasärmä. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasärmää 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.