

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Yhdistelmälasers

GCL 2-50 C



Nerokkaat toiminnot varmistavat parhaan mahdollisen tuottavuuden

Tärkeimmät tiedot

Kantama vastaanottimella	50 m
Kantama	20 m
Vaaitustarkkuus	± 0,3 mm/m

Tilausnumero 0 601 066 G02[> Enemmän tuotetietoja](#)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Laserdiodi	635 – 650 nm
Käyttölämpötila	-10 – 50°C
Varastointilämpötila	-20 – 70°C
Laserluokka	2
Kantama	20 m
Kantama vastaanottimella	50 m
Vaaitustarkkuus	± 0,3 mm/m
Laserpisteiden käyttöalue, maks.	10 m (ylös), 10 m (alas)
Itsevaaitusalue	± 4°
Suojausluokka	IP 54
Virtalähde	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Käyttöaika, maks.	18 h (Li-Ion) ja 10 h (4 x AA) ristilinja- ja pistelaserkäytössä, 25 h (Li-Ion) ja 16 h (4 x AA) ristilinjalaserkäytössä, 35 h (Li-Ion) ja 28 h (4 x AA) linjalaserkäytössä, 60 h (Li-Ion) ja 32 h (4 x AA) pistelaserkäytössä
Jalustan kierre	1/4"
Paino, n.	0,6 kg
Laserlinjan väri	punainen

Projektio	2 linjaa / 2 pistettä
Luotipisteen tarkkuus	± 0,7 mm/m
Yhteensopivat laservastaanottimet	LR 6 + 7

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:

- Bluetooth®-yhteys ja Levelling Remote -sovellus mahdollistavat etäkäytön älypuhelimella
- Kätevän kahden virtalähteen teknologian ansiosta voit käyttää sitä valinnaisesti 12 V:n Li-Ion-akulla tai tavallisilla alkaliparistoilla
- Laserlinjojen tarkka kohdistus keskitettyjen luotipisteiden ympärille manuaalisesti käytettävällä RM 2 -mallilla tai moottorikäyttöisellä RM 3 -mallilla

