

SUORITUSTASOILMOITUS DoP		Nro.18
1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus	Nurmikonreunakivi 300 Nurmikonreunakivi 600 Rasikivi Antiikkirasikivi	
2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa	Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään tuotteen CE-merkinnässä	
3. Käyttökohteet	Nurmialueen ja pihapäälysteiden erottaminen piha-alueilla.	
4. Valmistaja	Lakan Betoni Oy Tiemestarintie 18 61600 Jalasjärvi	
5.	-	
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AVCP- luokka 4	
7.	-	
8.	-	
9. Ilmoitetut suoritustasot		
perusominaisuudet taulukosta ZA.1a	Suoritustaso	hEN-standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Suunniteltu käyttö Mittatoleranssit Pit / Lev / Kork [mm] Tasomaisuus ja suoruus Kulutuskestävyys Säilyvyys Asbestipäästö Liukastumisvastus/luisumisvastus Lujuuden säilyvyys	Ulkotilojen päälysteet ± 4,0 / ± 4,0 / ± 3,0 Täyttää EN1340 vaatimukset 4 / I 3 / D Ei sisällä asbestia Riittävä 2 / T	SFS-EN 1340
10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:		 Esa Salonen Tuotantojohtaja, betoni- ja kuivatuotteet 22.02.2018

HUOM. Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain vaadittaessa.

SUORITUSTASOILMOITUS DoP		Nro.18
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste	Nurmikonreunakivi 300 Nurmikonreunakivi 600 Upotettava Reunakivi 300 x 170 x 1000	
2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa	Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään tuotteen CE-merkinnässä	
3. Käyttökohteet	Nurmialueen ja pihapäälysteiden erottaminen piha-alueilla.	
4. Valmistaja	Lakan Betoni Oy Pamilonkatu 20 80101 JOENSUU	
5.	-	
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AVCP- luokka 4	
7.	-	
8.	-	
9. Ilmoitetut suoritustasot		
perusominaisuudet taulukosta ZA.1a	Suoritustaso	hEN-standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Suunniteltu käyttö Mittatoleranssit Pit / Lev / Kork [mm] Tasomaisuus ja suoruus Kulutuskestävyys Säilyvyys Asbestipäästö Liukastumisvastus/luisumisvastus Lujuuden säilyvyys	Ulkotilojen päälysteet ± 4,0 / ± 4,0 / ± 3,0 Täyttää EN1340 vaatimukset 4 / I 3 / D Ei sisällä asbestia Riittävä 2 / T	SFS-EN 1340
10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:	 Esa Salonen Tuotantojohtaja, betoni- ja kuivatuotteet 22.02.2018	

HUOM. Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain vaadittaessa.