Potmix® Asphalt Repair



Artikelnr.	Produktnamn	Enhet	Antal/Pall
11010	Potmix® Asphalt Repair 7 kg	Hink	90
11020	Potmix® Asphalt Repair 20 kg	Hink	44
11030	Potmix® Asphalt Repair 22 kg	Säck	40
11000	Potmix® Asphalt Repair 1000 kg	Storsäck	1

Potmix® Asphalt Repair används till snabba och hållbara reparationer av beläggningsskador och asfaltering av mindre ytor. Asfaltmassan stelnar under stötvis tryck - ju mer tryck desto hårdare asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. **Potmix® Asphalt Repair** fungerar lika bra sommar som vinter. Produkten levereras på EUR pall.

Bruksanvisning: Lagningsytan förberedes genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus eller sand som komprimeras. Ett djup av ca 1-3 cm lämnas för asfalten. På svårfästa ytor kan **Potmix® Asphalt Primer** användas för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på och komprimeras med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg ej finns att tillgå kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

Innehåll: Stenmaterial, bitumenlösning.

- **Flexibel permanent reparationsasfalt**
- **Härdar vid stötvis tryck**
- **Eco-vänlig lösningsmedelfri reparationsasfalt**

Tillverkare: Potmix Products AB, Tel. 016 422 967, Fax 016 132 967, www.potmix.com, info@potmix.com