

PALKKIKENGÄT U



TUOTEKUVAUS

- Esisinkitty

TUOTELUPAUS

Palkkikengä puu-/betonirakenteille. "Tyyppinimi" kertoo min-max palkkikorkeuden.

OMINAISUUDET JA EDUT

- Erittäin kestävä esisinkitty teräs, 20 µm
- Naulan- ja pultinreiät sijoitettu niin, että kaikkia reikiä voi käyttää
- CE-merkitty
- Katettuihin ulkotiloihin

HYVÄKSYNNÄT



SOVELLUKSET

- Samalla tasolla olevien palkkien liitokset
- Puuta puuhun
- Puuta betoniin
- Puuta tiilirakenteisiin

MATERIAALIT



TUOTEVALIKOIMA

Tuotekuvaus ▲▼	Tyyppinimi ▲▼	Leveys ▲▼	Korkeus 1 ▲▼	Paksuus ▲▼	Kpl/ltk ▲▼	Til.nro ▲▼
60 x 100 x 2,0	BS U 102-152	60 mm	100 mm	2 mm	40	212341
60 x 190 x 2,0	BS U 192-290	60 mm	190 mm	2 mm	40	212344
76 x 152 x 2,0	BS U 154-230	76 mm	152 mm	2 mm	25	212355
90 x 145 x 2,0	BS U 147-220	90 mm	145 mm	2 mm	25	212360
115 x 190 x 2,0	BS U 195-310	115 mm	190 mm	2 mm	25	212370

TEKNISET TIEDOT

Kuvaus ▲▼	Arvot ▲▼
Reikäkoko 1	5 mm
Reikä	9 mm