



## IP44 30W/840 2400lm BK

### Valonheitin

Kannettava ja siirreltävä moderni, helppokäyttöinen Airflood Stand led-heitin sopii työmaavalaisimeksi verstaisiin, varastotiloihin, kellareihin tai remonttikohteisiin. Etupaneelin reunuksettoman muotoilun ansiosta valaisin antaa miellyttävän tasaista valoa koko pinta-alaltaan. Heittimessä on säädettävä valaistuskulma, useita teho- ja kokovaihtoehtoja sekä kaksi runkoväriä, musta ja valkoinen. Voit käyttää heittimen mukana tulevaa jalustaa tai ripustaa sen kantokahvasta. Heittimessä on pistotulppaliitäntä ja kumikaapeli.

Airflood Stand Valonheitin 30W 4000K 2400lm  
Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Ei him; IP44;  
IK08; SL I; L70B50 25000h; LED kiinteä; CRI>80;  
Päättävä; 3x1mm<sup>2</sup>; Kotelo al; Väri mus; Suojus  
Opaalimuovi



#### IP44 30W/840 2400lm BK

| SNRO    | KOODI  | KG             | TUOTESARJA |
|---------|--------|----------------|------------|
| 4547210 | A5AIRK | Airflood Stand |            |

**ASENNUS**

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Kotelointiluokka (IP)                       | IP44     |
| Soveltuu kattoasennukseen                   | Ei       |
| Soveltuu maa-/lattia-asennukseen            | Kyllä    |
| Soveltuu orsiasiennukseen                   | Ei       |
| Soveltuu pinta-asennukseen                  | Ei       |
| Iskunkestävyyssuokka                        | IK08     |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen                | Ei       |
| Soveltuu kosketinkiskoasennukseen           | Ei       |
| Soveltuu uppoasennukseen                    | Ei       |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                 | Ei       |
| Soveltuu seinäasennukseen                   | Ei       |
| Kytkenätapa                                 | Muu      |
| Soveltuu ripustettavaksi                    | Ei       |
| Napojen lukumäärä                           | 3        |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)              | 1        |
| Kaapelointitapa                             | Päättävä |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei       |

**RAKENNE**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Sisältää lampun                        | Kyllä       |
| Rungon väri                            | Musta       |
| Kotelon materiaali                     | Alumiini    |
| Suojuksen materiaali                   | Opaalimuovi |
| Valonlähteen tyyppi                    | LED kiinteä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä          | 1           |
| Lampunpidin                            | Muu         |
| Säädettävyy                            | Kääntyvä    |
| Sisältää ohjauslaitteen                | Ei          |
| Heijastin                              | Valkoinen   |
| Harjattu pinta                         | Ei          |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A+          |
| Integroitu varateholähde               | Ei          |
| Energiatehokkuusluokka                 | A+          |

**HIMMENNYS JA OHJAUS**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Sisältää liiketunnistimen               | Ei    |
| Himmennys 0-10 V                        | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                        | Ei    |
| Himmennys DALI-2                        | Ei    |
| Himmennys DALI                          | Ei    |
| Himmennys DMX                           | Ei    |
| Himmennys potentiometri                 | Ei    |
| Himmennys GPRS                          | Ei    |
| Himmennys LineSwitch                    | Ei    |
| Himmennys toimittajakohtainen           | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio         | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus        | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus        | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa               | Ei    |
| Himmennys RF                            | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction           | Ei    |
| Himmennys Zigbee                        | Ei    |
| Painonappihimmennys                     | Ei    |
| Ei himmennystoimintoa                   | Kyllä |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei    |
| Himmennys DSI                           | Ei    |

**VALOTEKNISEET TIEDOT**

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                 | 2400                              |
| Väriämpötila (min) (K)               | 4000                              |
| Avauskulma                           | Erittäin leveä säde >80°          |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89                             |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 2400                              |
| Valon väri (alphanumeric)            | Valkoinen                         |
| Väriämpötila (max) (K)               | 4000                              |
| Valovirta (max) (lm)                 | 2400                              |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1                               |
| Valonjako                            | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Häikäisyarvo (UGR)                   | 24                                |
| Säädettävä väriämpötila              | Ei                                |

**ELINIKÄ JA SUORITUSKYKY**

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)                          | 25000 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -20   |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 40    |

**MITAT**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Pituus (mm)         | 185 |
| Leveys (mm)         | 240 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 225 |

**SÄHKÖTEKNISEET TIEDOT**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Jännitetyyppi                              | AC   |
| Nimellisjännite (min) (V)                  | 220  |
| Suojausluokka                              | I    |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W)           | 30   |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)              | 30   |
| Nimellisjännite (max) (V)                  | 240  |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W)           | 30   |
| Kokonaisharmoninen särö (THD)              | 20   |
| LED-nimellisvirta vakiovirralla (min) (mA) | 0.15 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)                | 80   |
| Tehokerroin                                | 0.9  |