

3600LM 30000H

Led-putket

Usein loistelamput halutaan korvata paremman valon antavilla led-putkilla. Led-putkilla saavutetaan parempi valon laatu, energiatehokkuus ja erityisesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Lamput ovat suoraan vaihdettavissa loistelamppujen tilalle mukana seuraavan led-sytyttimen kanssa. Lyhyet (59 cm ja 43,8 cm) led-putket eivät sovellu kahden lampun kytkentään yhden kuristimen kautta. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

Perinteisen 58W T8-loisteputken tilalle opaali led-valoputki 24W 4000K G13 3600lm, korkea valotehokkuus 150lm/W, 30000h 26 x 1500 mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin).



3600LM 30000H

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4910411	A9LEAC	LED T8	

3600LM 30000H

EC001959

ASENNUS

RAKENNE

Rungon väri	Valkoinen
Energiatehokkuusluokka	A++
Väri	Valkoinen

HIMMENNYS JA OHJAUS

Kauko-ohjaus	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei

VALOTEKNISET TIEDOT

Värlämpötila (min) (K)	4000
Valovirta (min) (lm)	3600
Värintoistoindeksi	80-89
Avauskulma (°)	200
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Värlämpötila (max) (K)	4000
Valovirta (max) (lm)	3600
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

ELINIKÄ JA SUORITUSKYKY

MITAT

Pituus (mm)	1500
Halkaisija (mm)	26

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännite (min) (V)	220
Nimellisjännite (max) (V)	240
Tehokerroin	0.9
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.091