

Avfuktare LD40

Wood's®

Smart klädtorkare - Torkrumsavfuktare för din tvättstuga

Effektiv avfuktare, optimerad för torkning av tvätt

LD40 gör mer än att avfukta – den fönar tvätten torr. LD-serien är utvecklad särskilt för tvättstugor, torkrum och källare. Tack vare innovativ och energibesparande teknik får man 780W värmeeffekt tillbaka för varje liter vattenånga.

Smarta program och digital styrning

LD40 har fyra smarta driftslägen som ställs in på en användarvänlig digital display:

Laundry - Fönar tvätten torr på max oavsett omgivande luftfuktighet.

Easy - avfuktar automatiskt och ekonomiskt till 50% relativ luftfuktighet, med låg fläkthastighet.

Fan - när endast luftcirkulation behövs. Kompressorn startar bara när fuktigheten är över det inställda värdet.

Normal - avfuktaren stänger av när man kommit ner till önskad fuktighetsnivå.

Överlägsen torkning och avfuktning i ett

LD40 avfuktar effektivt även stora, komplicerade utrymmen. Samtidigt som tvätten torkas snabbt, tack vare den energieffektiva föneffekten, motverkar avfuktaren även uppkomst av mögel, lukter och kvalster.

Svensk kvalitet med 10 års garanti

Samtliga avfuktare i LD-serien är robusta, slitstarka och hållbara och har 10 års garanti, förutsatt att filter byts årligen.



Digital
display



- Perfekt avfuktare för torkning av tvätt
- Avfuktar hela tvättstugan eller källaren
- Torkar tvätt snabbt och effektivt
- Reglerbart utblås riktar varmluften
- Enkel att koppla till slang
- (slangkoppling för 1/2"-slang ingår)
- Tillverkad i Sverige av återvinningsbara material
- Robusta hjul för enkel förflyttning
- 10 års garanti
- Miljövänligt kylmedia R290
- Smart avfrostning med i-EcoDefrost
- Driftsäker - arbetstemperaturområde +2°C till +35°C
- Låg ljudnivå (48-55 dB)
- Energisnål
- Energieffektiv

Specifikationer	LD40
Max arbetsområde	100m²
Rek. arbetsområde	10-100m²
Luftgenomströmning steg 1	200 m³/h
Luftgenomströmning steg 2	350 m³/h
Avfuktning vid 20*% 70%RF	7,5 liter
Avfuktning vid 30*% 80%RF	13 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	180 W
Effekt vid 30°C & 80% RF	250 W
Arbetsintervall temperatur	2-35°C
Tankvolym	11,4 liter
Fläktsteg	2
Mått produkt LxBxH	460×345×580
Mått inkl. kartong LxBxH	570×378×640
Vikt	19,5 kg
Vikt (inkl. kartong)	22 kg
Ljudnivå dB (A)	45-55
Kylmedia	R290
Gasmängd	99g
Skyddsklass	IP-X1
EAN	7332857502011

*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet.

woods.se