

HARVIA HVEXEM

HVE454XEM

Harvia Moderna on sähkökiukaiden aatelia ja lämmittää saunasi nopeasti. Digitaalisen XE-ohjauksen ansiosta sauna on helppo lämmittää omien lämpömieltyymysten mukaan – jopa asteen tarkkuudella silloin kuin haluat.

Edut

- Seinään asennettava näyttävä Moderna XE -digitaalisella ohjauksella lämmittää saunan nopeasti kylpykuntoon ja takaa napakat löylyt.
- Moderna XE -sähkökiuas on monipuolinen ominaisuuksiltaan ja se on helppo asentaa uuteen tai vanhaan saunaan. Se ei vaadi erillistä kuivaan tilaan asennettavaa ohjauskeskusta. Kaikki liitännät, kuten ohjauspaneeli, ovitunnistin ja lämpötila-anturi liitetään suoraan kiukaaseen.
- Xenio-ohjauspaneeli on varustettu valaistuilla kosketusnäppäimillä ja digitaalisella näytöllä.
- Xenio XE -ohjauspaneelilla kytket kiukaan helposti päälle haluttuna ajankohtana ja halutulla lämpötilalla, ohjaat saunan valaistusta sekä seuraat saunan lämpötilaa.
- Moderna XE -malli on helppo päivittää MyHarvia yhteensopivaksi Xenio WiFi lisävarusteen avulla, jonka avulla voit ohjata saunasi toimintoja puhelimestasi. Tutustu MyHarvia -sovellukseen osoitteessa www.myharvia.com.



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


Nettopaino (kg) : 13.6

K x L x S : 580.0 x 410.0 x 310.0 mm

Asennustapa : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HVE454XEM	6417659028066	4.5 kW	3.0-6.0


Lisätarvikkeet



SFE-220400



WX315



HSW1



WX319



SAB00103



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 1500W/230V 8260990	ZSK-690	3
Lämpötila-anturi 135 ast.	WX247	1
Datakaapeli 5 m	WX311	1
Datakaapelin jatko 10 m	WX313	1
Ohjauspaneeli CX170, CX110, PCXE	WX380	1
Lölynohjain Moderna 8266535	ZSM-40	1
Elektr. virtakytkin 8266540	ZSK-684	1
Piirikortti XE	WX683	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HVE454XEM
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	4.5 kW
	Kivien koko	5-10 cm
	Kivimäärä (kg)	25
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	410
	Tuotteen korkeus (mm)	580
	Tuotteen syvyys (mm)	310
	Nettopaino (kg)	13.6
	Bruttopaino (kg)	14.7
	Myyntipakkauksen leveys	310
	Myyntipakkauksen korkeus	625
	Myyntipakkauksen syvyys	430
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys kattoon	1100
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	480
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	330