

# HARVIA HVEXEM

HVE604XEM

Harvia Moderna on sähkökiukaiden aatelia ja lämmittää saunasi nopeasti. Digitaalisen XE-ohjauksen ansiosta sauna on helppo lämmittää omien lämpömieltyymysten mukaan – jopa asteen tarkkuudella silloin kuin haluat.

## Edut

- Seinään asennettava näyttävä Moderna XE -digitaalisella ohjauksella lämmittää saunan nopeasti kylpykuntoon ja takaa napakat löylyt.
- Moderna XE -sähkökiuas on monipuolinen ominaisuuksiltaan ja se on helppo asentaa uuteen tai vanhaan saunaan. Se ei vaadi erillistä kuivaan tilaan asennettavaa ohjauskeskusta. Kaikki liitännät, kuten ohjauspaneeli, ovitunnistin ja lämpötila-anturi liitetään suoraan kiukaaseen.
- Xenio-ohjauspaneeli on varustettu valaistuilla kosketusnäppäimillä ja digitaalisella näytöllä.
- Xenio XE -ohjauspaneelilla kytket kiukaan helposti päälle haluttuna ajankohtana ja halutulla lämpötilalla, ohjaat saunan valaistusta sekä seuraat saunan lämpötilaa.
- Moderna XE -malli on helppo päivittää MyHarvia yhteensopivaksi Xenio WiFi lisävarusteen avulla, jonka avulla voit ohjata saunasi toimintoja puhelimestasi. Tutustu MyHarvia -sovellukseen osoitteessa [www.myharvia.com](http://www.myharvia.com).



## Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 580.0 x 410.0 x 310.0 mm

Nettopaino (kg) : 13.8

Asennustapa : Seinä

| ID        | GTIN          | Lähtöteho (kW) | Saunan tilavuus min - max m3 |
|-----------|---------------|----------------|------------------------------|
| HVE604XEM | 6417659028073 | 6 kW           | 5.0-8.0                      |


## Lisätarvikkeet




SFE-220400



WX315



HSW1



HSW1



WX319



## Varaosat

| Tuote                            | ID      | Kpl |
|----------------------------------|---------|-----|
| Vastus 2000W/230V Snro.8260992   | ZSK-700 | 1   |
| Lämpötila-anturi 135 ast.        | WX247   | 1   |
| Datakaapeli 5 m                  | WX311   | 1   |
| Datakaapelin jatko 10 m          | WX313   | 1   |
| Ohjauspaneeli CX170, CX110, PCXE | WX380   | 1   |
| Lölynohjain Moderna 8266535      | ZSM-40  | 1   |
| Elektr. virtakytkin 8266540      | ZSK-684 | 1   |
| Piirikortti XE                   | WX683   | 1   |

## Tekniset yksityiskohdat

| Tekniset tiedot              | Tyyppi / attribuutti                                  | HVE604XEM |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                              | Väri (tuotteen markkinointiväri)                      | Musta     |
|                              | Teho (max. ulos)                                      | 6 kW      |
|                              | Kivien koko                                           | 5-10 cm   |
|                              | Kivimäärä (kg)                                        | 25        |
| Mitat                        | Tuotteen leveys (mm)                                  | 410       |
|                              | Tuotteen korkeus (mm)                                 | 580       |
|                              | Tuotteen syvyys (mm)                                  | 310       |
|                              | Nettopaino (kg)                                       | 13.8      |
|                              | Bruttopaino (kg)                                      | 14.9      |
|                              | Myyntipakkauksen leveys                               | 410       |
|                              | Myyntipakkauksen korkeus                              | 580       |
|                              | Myyntipakkauksen syvyys                               | 310       |
| Turva- ja asennusetaisytydet | Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)      | 30        |
|                              | Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)           | 30        |
|                              | Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)      | 40        |
|                              | Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin) | 40        |
|                              | Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)      | 40        |
|                              | Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin) | 40        |
|                              | Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)    | 40        |
|                              | Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin)         | 40        |
|                              | Suojaetäisyys kattoon                                 | 1100      |
|                              | Huoneen minimikorkeus                                 | 1900      |
|                              | Asennustilan tarve (pystysuunnassa)                   | 1900      |
|                              | Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)                  | 490       |
|                              | Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)                   | 340       |