

HARVIA HVEXEM

HVE804XEM

Harvia Moderna on sähkökiukaiden aatelia ja lämmittää saunasi nopeasti. Digitaalisen XE-ohjauksen ansiosta sauna on helppo lämmittää omien lämpömieltymysten mukaan – jopa asteen tarkkuudella silloin kuin haluat.

Edut

- Seinään asennettava näyttävä Moderna XE -digitaalisella ohjauksella lämmittää saunan nopeasti kylpykuntoon ja takaa napakat löylyt.
- Moderna XE -sähkökuuas on monipuolinen ominaisuuksiltaan ja se on helppo asentaa uuteen tai vanhaan saunaan. Se ei vaadi erillistä kuivaan tilaan asennettavaa ohjauskeskusta. Kaikki liitännät, kuten ohjauspaneeli, ovitunnistin ja lämpötila-anturi liitetään suoraan kiukaaseen.
- Xenio-ohjauspaneeli on varustettu valaistuilla kosketusnäppäimillä ja digitaalisella näytöllä.
- Xenio XE -ohjauspaneelilla kytket kiukaan helposti päälle haluttuna ajankohtana ja halutulla lämpötilalla, ohjaat saunan valaistusta sekä seuraat saunan lämpötilaa.
- Moderna XE -malli on helppo päivittää MyHarvia yhteensopivaksi Xenio WiFi lisävarusteen avulla, jonka avulla voit ohjata saunasi toimintoja puhelimestasi. Tutustu MyHarvia -sovellukseen osoitteessa www.myharvia.com.



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 580.0 x 410.0 x 310.0 mm

Nettopaino (kg) : 14.0

Asennustapa : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HVE804XEM	6417659028080	8 kW	7.0-12.0

Lisätarvikkeet



HSW1



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2670W/230V 8260993	ZSK-710	
Lölynohjain Moderna 8266535	ZSM-40	

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HVE804XEM
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	8 kW
	Kivien koko	5-10 cm
	Kivimäärä (kg)	25
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	410
	Tuotteen korkeus (mm)	580
	Tuotteen syvyys (mm)	310
	Nettopaino (kg)	14
	Bruttopaino (kg)	15.1
	Myyntipakkauksen leveys	410
	Myyntipakkauksen korkeus	580
	Myyntipakkauksen syvyys	310
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys kattoon	1100
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	550
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	340